2009一级建造师《建筑工程》预测试题(1)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E4_B8_ 80_E7_BA_A7_c54_645339.htm 一、单项选择题(共20 题。每 题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)第1题砌体 结构房屋中,混凝土梁端下设置垫块的目的是()。 A.解决墙 、柱的承载能力 B.防止局部压应力过大 C.高厚比过大 D.加强 房屋的整体性【正确答案】: B根据下列条件,回答2~3题 :某房屋拆迁管理部门在批准一个开发商的拆迁申请报告后 , 并书面通知了有关部门该拆迁范围内的相关单位和个人暂 停事项,并在发放房屋拆迁许可证时,将房屋拆迁许可证中 载明的事项,以房屋拆迁公告的形式进行了公布。第2题下 列选项中,不属于拆迁范围内的相关单位和个人暂停事项是()。 A.已经租赁房屋的停止租赁 B.改变房屋和土地用途 C.新 建、扩建、改建房屋 D.未租赁房屋再进行租赁 【正确答案】 : A 第 3 题 下列选项中,不属于以房屋拆迁公告的形式予以 公布的选项的是()。 A.房屋拆迁人 B.拆迁期限 C.拆迁范围 D. 新建项目期限【正确答案】: D 第 4 题 砌体结构房屋的受力 特点中,()是错误的。A.抗压强度高,抗拉强度非常低B.不 适宜于高层建筑 C. 墙和柱的抗弯能力强 D. 墙和柱的稳定性要 求用高厚比控制【正确答案】: C【参考解析】: 因为砌体 的抗拉强度非常低,所以抵抗弯矩引起的拉力也很小。第5 题 大体积混凝土应采取()振捣。 A.外部振动器 B.振动台 C.平 板振动器 D.插入式振动器 【正确答案】: D【参考解析】: 大体积混凝土厚度一般在1m以上,故用振捣棒振捣比较合适 。 第6题 发包人在承包人向发包人提交竣工结算报告及完整

的竣工结算资料后的()天内进行核实,确认后通知经办银行 向承包人结算。 A.7 B.10 C.14 D.28 【正确答案】: D 第 7 题 金属保温窗的主要问题是结露,应()。 A.将与室外接触的金 属框和玻璃接合处,做断桥处理 B.将与室内接触的金属框和 金属框接合处,做断桥处理 C.将与室内接触的金属框和墙体 接合处, 做断桥处理 D.将与室外接触的金属框和墙体接合处 ,做断桥处理【正确答案】: A 第 8 题 电缆、可燃气体管道 和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过 变形缝时()。 A.应使用不燃烧材料的套管,并使用不燃烧材 料密封,使其通过 B.应使用难燃烧材料的套管,并使用不燃 烧材料密封,使其通过 C.应使用耐火极限为1.0h以上的难燃 烧材料做套管,并使用不燃烧材料密封 D.应使用耐火极限 为1.5h以上的难燃烧材料做套管,并使用不燃烧材料密封【 正确答案】:A第9题图中H型钢的截面惯性矩Ix、Iy间的关 系是()。 A.Ix=Iy B.Ix>.Iy C.Ix D.无法判定 第 10 题 基础工程 施工安全控制的主要内容不包括()。 A.边坡与基坑支护安全 B.降水设施与临时用电安全 C.防水施工时的防火、防毒安全 D.作业面交叉施工及临边防护 【正确答案】: D 100Test 下载 频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com