

2009年一级建造师《市政公用工程》综合测试题(1)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645355.htm

- 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意，每题1分，共20分）
1. 对砂质土及粗粒的石质土，现场实测路基湿密度和含水量，一般采用（ ）法。来源：考试大
A. 环刀法 B. 灌砂法 C. 比重法 D. 灌入法
 2. 从工程地质角度分，按照地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、潜水和（ ）
A. 承压水 B. 毛细水 C. 吸着水 D. 重力水
 3. 土的液限与塑限的差值，称为（ ），常用其表示土的塑性大小。
A. 含水量 B. 塑性指数 C. 饱和度 D. 液性指数
 4. 采用网喷混凝土加固基坑时，锚杆的最小抗拔力不应小于设计值的（ ）。
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
 5. 张拉机具设备的校验期限不得超过半年且不得超过（ ）次。弹簧测力计的校验期限不宜超过（ ）个月。
A. 100 ; 2 B. 100 ; 6 C. 200 ; 6 D. 200 ; 26
 6. 在后张预应力混凝土梁孔道灌浆的水泥强度应按设计取用，如设计无要求时，不得低于（ ）。来源：考试大的美女编辑们
A. 20Mpa B. 30Mpa C. 25Mpa D. 35Mpa
 7. 水的软化主要是降低水中（ ）离子含量，使硬水软化。
www.Examda.CoM 考试就到百考试题
A. 钠 B. 铁锰 C. 氟 D. 钙镁
 8. 下列关于顶管作业说法中正确的是：（ ）
A. 导轨应安装牢固、顺直、平行、等高，其纵坡与管道的设计坡度一致
B. 千斤顶的合力的作用点应是管道的圆心
C. 管道偏向一侧时可以采用挖土纠偏，即管子偏向的一侧多挖些土
D. 管道正常顶进和纠偏过程中应每500mm测量一次
来源：考试大
 9. 水泥混凝土路面施工，混凝土运输拌合物从

出料到浇注完毕的允许最长时间，根据（ ）确定。来源：考试大
A. 混凝土路面的宽度和厚度
B. 混凝土所用粗细集料的用量及水灰比
来源：考试大
C. 水泥初凝时间及施工气温
D. 水泥的用量及所使用何种振动机械
来源：考试大
10. 定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核，且验证质量计划的实施效果应由（ ）负责。来源：考试大的美女编辑们
A. 项目经理
B. 施工员
C. 技术负责人
D. 质量员
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com