

2009年一级建造师《机电工程》冲刺试题(3)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645358.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645358.htm)

一、单项选择题(共20题, 每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

- 1、焊钉焊接后应进行弯曲试验检查, 焊钉弯曲( )后用角尺检查和观察检查。 A、 $30^{\circ}$  B、 $20^{\circ}$  C、 $60^{\circ}$  D、 $45^{\circ}$
- 2、机械设备安装的施工程序中, 设备基础检查应在( )前完成。 A、开箱与清点 B、设备就位 C、基础放线 D、起重运搬
- 3、图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环, 除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外, 更主要的是( )。 A、协调各专业工程中的各个阶段 B、查阅资料, 修改图纸中的不足 C、查阅核实工程的工程量 D、查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
- 4、产品焊接试板应与所制容器原筒体材料中具有( )的材料制作。 A、同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号 B、不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号 C、同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号 D、不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号
- 5、建筑智能化工程的系统集成调试检测一般是在( )进行。 A、各个系统调试检测时 B、工程中的系统集成时 C、产品的调试检测时 D、系统的硬件安装时
- 6、在被焊结构刚性大、接头应力高, 焊缝易产生裂纹的情况下, 焊条选择时可以考虑选用比母材( )的焊条。 A、低一强度级别 B、高一强度级别 C、同一强度级别 D、低或高一强度级别
- 7、在润滑性能上, ( )效果较好, 应用最广。 A、液体润滑剂 B、半固体润滑剂 C、固体润滑剂 D、特殊润滑剂
- 8、高压管道的直管段允许用焊接方法接

长，但其长度不得小于( )。 A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

9、 电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时，正确的是( )。 A、 公用工程、绿化工程和其他工程应当避让电力设施 B、 电力设施应当迁移以避让公用工程、绿化工程和其他工程 C、 在施工中，有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议合理解决 D、 有关单位应当按照国家有关规定协商，达成协议后方可施工

10、 户外座装式避雷器一般是由( )与底板绝缘的螺栓与基础固定的，要求基础— A、 定要牢固。 B、 6个 C、 4个 D、 8个 E、 2个

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)