

一级建造师：管道安装有哪些规定一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645513.htm

(1) 管道工程应根据住户要求安装，完工后应试压，检验合格，方可进行其他装饰工程。(2) 选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。百考试题论坛(3) 管道的安装，必须横平竖直。排水管道必须畅通。(4) 安装的各种阀门位置应正确，便于使用维修。来源：考试大的美女编辑们(5) 经通水试压所有接头，阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。

(6) 镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙，进管必须有五牙，不得有爆牙，生料带必须绕5圈以上，方可接管绞紧；绞紧后，不得朝相反方向回绞。安装完毕后，应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。(7) 塑料(PVC)管道、管件，应严格按产品说明书规定安装。(8) 热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。www.Examda.CoM考试就到百考试题(9) 洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方，冷水在右，热水在左。(10) 浴缸排水口应对准落水管口，并做好密封，严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装在下水口的同一边，冷水在右、热水在左，龙头位置端正，碗形护罩紧贴墙面。更多信息请访问：百考试题一级建造师网校100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com