

一级建造师《建筑工程》精典练习(15)一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_645542.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645542.htm)

1、结构杆件在规定的荷载作用下，保证不因材料强度发生破坏的要求，称为( )。  
A、强度要求 B、质量要求 C、刚度要求 D、硬度要求

2、施工许可证的申请者是( )。来源：考试大  
A、监理单位 B、设计单位 C、施工单位 D、建设单位

3、建筑公司应向施工方提供的文件不包括( )。  
A、索赔信 B、索赔书 C、索赔报告 D、详细计算公式

4、在浇筑混凝土时，为避免发生离析现象，混凝土自高处倾斜落下得自由高度不应超过( )。来源：考试大  
A、1m B、2m C、2.5m D、3m

5、大跨度房屋结构是指( )以上的跨度。  
A、24m B、42m C、60m D、70m

6、以下关于钢屋盖支撑的叙述中，错误的是( )。  
A、在建筑物的纵向，上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑应该设在同一柱间  
B、当屋架跨度小于18m时，可不设屋架竖向支撑  
C、屋架下弦纵向水平支撑设在屋架下弦端节间  
D、下柱柱间支撑应设置在建筑物纵向的两尽端  
本文来源:百考试题网

7、下列关于耐火极限的表述，正确的是( )。  
A、构件在标准耐火试验中，从受到火作用的时间起，到失去稳定性或完整性或绝热性为止，这段抵抗火作用的时间  
B、构件在实际受火过程中，从受到火作用的时间起，到失去稳定性或完整性或绝热性为止，这段抵抗火作用的时间  
C、构件在标准耐火试验中，从受到火作用的时间起，到达到建筑物承载力极限状态，这段抵抗火作用的时间  
D、构件在实际受火过程中，从受到火作用的时间起，到达到建筑物承载力极限状态，这

段抵抗火作用的时间8、钢筋分项工程应由( )组织验收。A、监理工程师B、总监理工程师C、施工单位D、项目经理9、具备下列哪个条件，可以认定为三级重大事故( )。A、死亡2人，伤3人B、重伤12人C、直接经济损失78万D、以上都不可以10、建筑石膏在硬化过程中体积产生( )。A、膨胀B、收缩C、先膨胀，后收缩D、先收缩，后膨胀1：A|2：D|3：B|4：B|5：A|6：D|7：A|8：A|9：C|10：B百考试题相关新闻：一级建造师《建筑工程》精典练习（12）把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)