

2010年一级建造师市政工程真题\_一级建造师考试\_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645907.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645907.htm)

一、单项选择题（共20题、每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意）

1、刚性路面在行车荷载作用下的破坏取决于（弯拉强度） A、抗弯强度；B、抗剪强度；C、弯拉强度；D、抗拉强度【刚性路面在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小，呈现出较大的刚性，它的破坏取决于极限弯拉强度】

2、石灰工业废渣稳定土基层区别于水泥稳定土基层和石灰稳定土基层的特性为（抗冻性）。 A、收缩性；B、水稳性；C、早期强度；D、抗冻性；【二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。】

3、通常地表水的处理方法为（原水 混凝 沉淀或澄清 过滤 消毒） A、沉淀，混凝，过滤，消毒；B、原水 混凝 沉淀或澄清 过滤 消毒 C、过滤，沉淀，混凝，消毒.D、过滤，混凝，沉淀，消毒【一般地表水处理厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于 $3\text{mg/L}$ 河流水】

4、标号为C、40预应力混凝土强度，设计无要求时不得低于（ $30\text{MPa}$ ） A、30；B、30.5；C、40；D、50【 $400 \times 75\%$ 】

5、以下属于自然补偿器的是：Z型补偿器 A、波形(波纹)补偿器；B、Z形补偿器；C、形补偿器；D、填料式补偿器；【自然补偿器分为L形和Z形两种，安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。】

6、柔性止水带的搭接方式应采用：AB胶 A、螺栓；B、打孔后穿铅丝；C、AB胶；D、热熔连接【衬砌施工缝和沉降缝的止水带是柔性塑料或橡胶垫子，

施工时搭接部分用胶水临时粘接，完工后靠混泥土板之间压力密封止水。】 7、路面的受力层是（基层） A、上面层；B、下面层；C、基层；D、垫层；【基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到土基】 8、土压力中最大的是（被动土压力） A、静止土压力；B、主动土压力；C、被动土压力；D、合成土压力【这个题目是不让你考0分，与前05年试题也重复】 9、泥质防水层技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术，质量检验项目包括渗水试验及（碾压压实度）两项。 A、HDPE膜的进货质量 B、施工场地及季节 C、防水层厚度 D、碾压压实度【P151: 严格执行检验频率和质量标准,检验项目包括压实度试验和渗水试验两项】 10、采用浅埋暗挖法施工时，多层多跨度结构的地段宜采用的开挖方法是（柱洞法） A、正台阶环形开挖法、 B、洞桩法、 C、双侧壁导坑法.D、柱洞法【柱洞法施工是先在立柱位置施作一个小导洞，当小导洞做好后，在洞内再做底梁，形成一个细而高的纵向结构，适合多层多跨，P99页】 编辑推荐：#0000ff> #0000ff>2004 - 2009年一级建造师考试真题汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)