

09年二级建造师《建筑实务》练习(23)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_645110.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645110.htm)

1. 砖基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1：2.5的水泥砂浆加适量的防水剂铺设，其厚度一般为(A)mm。 A.20 B.40 C.60 D.100

2. 底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于(C)mm。 A.30 B.40 C.50 D.60

3. 幕墙外表面的检查、清洗作业不得在(B)以上风力和大雨(雪)天气下进行。 A.3级 B.4级 C.5级 D.6级

4. 屋面涂膜防水施工中，采用二层以上胎体增强材料时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的(C)。

A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2

5. 下列钢结构质量检验中，属于破坏性检验的是(A)。

A. 焊缝化学成份分析 B. 外观检查 C. 渗透探伤 D. 致密性检验

6. 建筑物整体地面施工中，当水泥混凝土基层的抗压强度达到(C)MPa时，方可进行面层混凝土拌合物的铺设。

A.0.5 B.0.7 C.1.2 D.1.6

7. 施工单位应当按照(A)设置各项临时设施。

A. 施工总平面布置图 B. 建筑施工平面图 C. 建筑结构施工图 D. 安装施工图

8. 下列(C)不属于建筑节能措施。

A. 围护结构保温措施 B. 围护结构隔热措施 C. 结构内侧采用重质材料 D. 围护结构防潮措施

9. 质量计量应由(C)编制后，报组织管理层批准。

A. 项目技术部 B. 项目安全部 C. 项目经理部 D. 项目外联部

10. 三级教育是指(B)三个层次的安全教育。

A. 公司、分公司、项目部 B. 公司、项目经理部、施工班组 C. 省、市、公司 D. 项目经理部、施工班组、操作人员

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！[点击查看建筑工程实务资料](#)gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师

造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)