

09年二级建造师《建筑实务》练习(24)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645111.htm

1. 施工现场临时用电的电缆线路采用埋地敷设穿越道路处，均要套以铁管，并埋入地下(D)m深。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6

2. Ⅱ类民用建筑工程室内装修，必须采用(C)类人造木板及饰面人造木板。 A.A B.B C.E1 D.E2

3. 采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝必须采用(C)。 A. 进口硅酮胶 B. 硅酮耐候密封胶 C. 硅酮结构密封胶 D. 中性结构密封胶

4. 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于(A)间。 A.3 B.4 C.5 D.6

5. 下列(C)情况的钢材无须进行抽样复验。 A. 国外进口钢材 B. 钢材混批 C. 板厚30mm，且设计无Z向性能要求的板材 D. 设计有复验要求的

6. 检验批的质量按主控项目和(D)项目验收。 A. 基本 B. 保证 C. 选择 D. 一般

7. 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向(C)提交工程验收报告。 A. 设计单位 B. 总包单位 C. 建设单位 D. 质监部门

8. 基坑内明排水应设置排水沟及集水井，排水沟纵坡宜控制在(A)。 A.1‰~2‰ B.3‰~5‰ C.5‰~7‰ D.7‰~8‰

9. 屋面刚性防水层的施工环境气温不高于(D)。 A.-10 B.-5 C.0 D.5

10. 灰土垫层是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去，用一定体积比配合的(B)拌合均匀后在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。 A. 粉煤灰和粘性土 B. 石灰和粘性土 C. 石灰和砂 D. 砂和粘性土

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！[点击查看建筑工程实务资料](#)gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师

造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com