

2009年二级建造师《公路工程》模拟练习(1)二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645112.htm

1.用于公路工程路基的填料要求强度高，其强度要求是按()指标确定的。A 密度 B 回弹模量 C 弯沉 D CBR值 答案：D

2.某高速公路路堤填筑到上路床，要求填料的最大粒径不宜超过() A 10cm B 15cm C 20cm D 30cm 答案：A

3.湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色，其中粉土含量常占()以上 A 50% B 60% C 70% D 80% 答案：B

4.在爆破分类中，()属于硐室爆破 A 光面爆破 B 微差爆破 C 预裂爆破 D 抛掷爆破 答案：D

5.各交通等级路面用水泥的初凝时间不早于()小时 A 1.5 B 2 C 5 D 7 答案：A

6.明洞主要分为()和棚式 A 拱式 B 端墙式 C 环框式 D 遮光式 答案：A

7.二次衬砌的作业，产生的各项位移已达预计总位移量的() A 10~20% B 30~40% C 50~60% D 80~90% 答案：D

8.路面标线根据涂料可分为() A 低温型、常温型，加热型 B 溶剂型、热熔型、双组分、水性 C 反光型、普通型 D 高反光型、低反光型、普通型 答案：B

9.路面工程施工组织设计应重点考虑的内容是() A 确定施工方法和土石调配 B 路上与基地统筹兼顾 C 试验路段 D 按均衡流水法组织施工 答案：B

10.在孔径的控制中，防止缩颈属于()基础施工中的控制要点 A 扩大基础 B 钻孔桩 C 挖孔桩 D 沉井 答案：B

快把二级建造师站点加入收藏夹吧！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com