

场景(三) 某安装公司承担某化工装置工艺管道安装，在阀门安装前，按设计文件核对了阀门的型号，并确定其安装方向，在阀门与管道连接时，阀门处于全开状态。工艺管道安装完毕后，管道进行了吹扫，然后用盐酸溶液对管道内壁进行冲洗，确认合格后，对管道进行充氮保护。在管道绝热工程施工条件准备充分后，对部分管道及其中一段式不锈钢管道进行了绝热施工。

该工艺管道安装工程遵照《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)及其他现行的标准、规范的规定执行。根据场景(三)，作答下列题目

12.流体通过阀门的阻力损失属于( )。 A.沿程阻力损失 B.局部阻力损失 C.全流程总阻力损失 D.当量阻力损失 提示：第19页 【答案】B

13.在本工程中阀门与管道的连接方式应该是( )。 A.法兰连接方式 B.螺纹连接方式 C.焊接连接方式 D.承插连接方式 提示：第51页 【答案】C

14.本工程中，对工艺管线内壁表面所做的预处理属于( )。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈 提示：第78页 【答案】D

15.本工程中的式体不锈钢管道采用的是绝热材料及其制品，其( )含量指标应符合要求。 A.氯离子 B.氮离子 C.氢离子 D.氢氧根离子 提示：第81页 【答案】A

16.如果本工程施工现场存在( )工程，则不能按照《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)规定进行。 A.镍合金焊接 B.合金钢焊接 C.压力容器焊接 D.管道氩弧焊 提示：第215页 【答案】C

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好

资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)