

二级建造师复习题（网友整理）二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_645304.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645304.htm)

- 1、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项，只有一个最符合题意）
- 1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（ ） A.压缩 B.弯曲 C.拉伸 D.剪切
- 2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（ ） A.弯矩图正确，B.剪力图不C.正确弯矩图 D.弯矩图不E.正确，F.剪力图正确 G.弯矩图和剪力图都正确 剪力图 H.弯矩图和前力图都不I.正确
- 3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（ ）工作阶段是正截面承载力计算的依据。 A.第一工作阶段 B.第二工作阶段 C.第三工作阶段 D.以上都不是
- 4.相对而言，砌体结构的（ ）强度最高。 A.抗拉 B.抗压 C.抗扭 D.抗弯
- 5.（ ）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 A.强夯法 B.重锤夯实法 C.挤密桩法 D.碎石桩法
- 6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（ ） A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足 C.配筋不足 D.……接缝处模板拼缝不严，漏浆
- 7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应 进行。 A.从两边开始，对称向中间 B.从中间开始，对称向两边 C.从一端开始，向另一端 D.从中间开始向四周
- 8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（ ）铺贴。 A.垂直于屋脊 B.平行于屋脊，-r、：4 C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊
- 9.生石灰的主要化学成分是（ ）。 A. $\text{CaCO}_3$  C. $\text{CaO}$  D. $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- 10.影响混凝土抗渗性的关键因素是（ ）。 A.混凝土的密

实度 B.水泥品种 C.骨料级配 D.养护条件 11.施工测量必须先  
在施工现场建立统一的（ ），然后才能进行建筑物的施工放  
样。 A.施工控制网 B.高程控制网 C.平面控制网 D.建筑红线  
12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（ ）。 A.多  
遇地震 B.地震震级 C.基本烈度 D.罕遇烈度 13.工程投资额在30  
万元人民币以下或者建筑面积在3000m<sup>2</sup>以下的建筑工程，  
施工许可证。 A.可以缓期办理 B.也应当申请办理 C.可以申  
请免办 D.可以不申请办理 14.保修工程发生涉及结构安全的质量  
缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（ ）报告  
，采取安全防范措施。 A.房屋施工单位 B.工程质量检测单  
位 C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门 15.在保修期限  
内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人  
身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建  
设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损  
害，由（ ）承担赔偿责任。 A.保修施工方 B.质量原因鉴定方  
C.建设管理方 D.造成拖延的责任方 16.（ ）的验收均应在施  
工单位自行检查评定的基础上进行。 A.设计质量 B.使用功能  
C.观感质量 D.工程质量 17.防水等级为（ ）的重要建筑、高  
层建筑，防水层合理使用年限为15年 A.I级 B.II级 C.III级 D.IV级  
18.跨度大于（ ）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计  
的混凝土立方体抗压强度标准值100%。 A.8m B.10m C.12m  
D.15m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)