

二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题2二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645318.htm

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项，只有一个最符合题意）

1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（ ） A.压缩 B.弯曲 C.拉伸 D.剪切

2.如图所示梁的弯矩图和剪力图，下列说法哪一个正确？（ ） A.弯矩图正确，B.剪力图不C.正确弯矩图 D.弯矩图不E.正确，F.剪力图正确 G.弯矩图和剪力图都正确 剪力图 H.弯矩图和前力图都不I.正确

3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（ ）工作阶段是正截面承载力计算的依据。 A.第一工作阶段 B.第二工作阶段 C.第三工作阶段 D.以上都不是

4.相对而言，砌体结构的（ ）强度最高。 A.抗拉 B.抗压 C.抗扭 D.抗弯

5.（ ）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 A.强夯法 B.重锤夯实法 C.挤密桩法 D.碎石桩法

6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（ ） A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足 C.配筋不足 D.……接缝处模板拼缝不严，漏浆

7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应 进行。 A.从两边开始，对称向中间 B.从中间开始，对称向两边 C.从一端开始，向另一端 D.从中间开始，向四周

8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（ ）铺贴。 A.垂直于屋脊 B.平行于屋脊，-r、：4 C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

9.生石灰的主要化学成分是（ ）。 A.CaCO₃ B.MgCO₃ C.CaO D.Ca(OH)₂

10.影响混凝土抗渗性的关键因素是（

)。 A.混凝土的密实度 B.水泥品种 C.骨料级配 D.养护条件

11.施工测量必须先在施工现场建立统一的()，然后才能进行建筑物的施工放样。 A.施工控制网 B.高程控制网 C.平面控制网 D.建筑红线

12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的()。 A.多遇地震 B.地震震级 C.基本烈度 D.罕遇烈度

13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在300zd以下的建筑工程， 施工许可证。 A.可以缓期办理 B.也应当申请办理 C.可以申请免办 D.可以不申请办理

14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向()报告，采取安全防范措施。 A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位 C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门

15.在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由()承担赔偿责任。 A.保修施工方 B.质量原因鉴定方 C.建设管理方 D.造成拖延的责任方

16.()的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 A.设计质量 B.使用功能 C.观感质量 D.工程质量

17.防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。 A.I级 B.II级 C.III级 D.IV级

18.跨度大于()的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。 A.8m B.10m B.12m D.15m

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com