

建筑防腐蚀工程施工安全技术要求二级建造师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E9_98_B2_E8_c55_645749.htm

1 防腐蚀工程的安全技术和劳动保护，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2 参加防腐蚀工程的施工操作和管理人员，施工前必须进行安全技术教育，制订安全操作规程。

来源：考试大 3 易燃、易爆和有毒材料不得堆放在施工现场，应存放在专用库房内，并设有专人管理。施工现场和库房，必须设置消防器材 4 施工现场应有通风排气设备，现场的有害气体、粉尘不得超过最高允许浓度，其值应符合规定 5 在易燃、易爆区域内动火时，必须采取防范措施，办理动火证后，方可动火。百考试题 - 全国最大教育类网

站(100test.com) 6 进入油库、易燃、易爆区域和地沟阴井等密闭处时，严禁携带火种及其它易产生火花、静电的物品，不得穿带钉鞋和化纤工作服。7 临时用电线路、设备，必须经认真检查，符合安全使用要求后，方可使用。用电设备必须进行接地，在防爆区域内施工，其照明灯具必须用防爆灯。

8 高处作业时，使用的脚手架、吊架、靠梯和安全带等，必须认真检查合格后，方可使用。9 熬炼沥青、硫磺的锅灶，应设置在通风处，上方不得有架空电线，并必须采取防雨水、防火措施。10 当用水稀释浓硫酸时，必须不断搅拌，应将硫酸慢慢倒入水中，不得将水倒入硫酸内。11 当进行防腐蚀施工时，操作人员必须穿戴防护用品，并应按规定佩戴防毒面具。更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

