

2009年二级建造师《市政工程》练习题(4)二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_645772.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645772.htm)

一、单项选择题

1. 石灰稳定土基层中的土块应尽可能粉碎，其最大尺寸不应大于( )mm。 A . 25B . 20C . 15D . 10

2. 为提高石灰土强度，减少裂缝，可掺加部分集料，其最大粒径不超过( )倍石灰土层厚度。 A . 0 . 5B . 0 . 6C . 0 . 7D . 0 . 8

3. 常温季节，石灰土基层需洒水养生( )，养生期严禁车辆通行。 A . 28dB . 21dC . 14dD . 直至上层结构施工为止

4. 石灰稳定土基层施工期间的日最低气温应在( )以上，并应在第一次重冰冻到来之前完成。 A . 0 B . 50 C . 11 D . 15

5. 水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间要尽可能短，一般不应超过( )。 A . 2 ~ 3hB . 3 ~ 4hC . 4 ~ 5hD . 5 ~ 6h

6. 石灰粉煤灰砂砾(碎石)的配合比应准确，它常以( )的质量比来表示。 A . 石灰：粉煤灰：集料B . 粉煤灰：石灰：集料C . 集料：石灰：粉煤灰D . 石灰：集料：粉煤灰

7. 关于级配碎石基层，下列说法中不正确的是( )。 A . 碎石颗粒级配组成曲线是顺滑曲线B . 应拌合均匀，没有粗细颗粒离析现象C . 未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通D . 应用15t以上压路机碾压，压实厚度可超过200mm

8. 道路基层用水泥土宜采用( )水泥稳定。 A . 高强B . 硅酸盐C . 早强D . 钢渣

9. 为压实石灰土、水泥土、石灰粉煤灰砂砾基层，必须掌握的一个关键因素是( )。 A . 最佳含水量B . 湿密度C . 天然含水量D . 压实密度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问