

09年二级建造师《建筑实务》练习(26)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645785.htm

1. 下列关于建筑高度的叙述，正确的是()。A. 临空窗台低于0.9m时，应采取防护措施 B. 全玻璃门应选用安全玻璃或采取防护措施 C. 楼梯平台过道处的净高不应小于2.2m D. 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层 E. 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3m

2. 地面材料对人体舒适及健康影响最大的是下列()指标。A. 导热系数 B. 结露点 C. 窗墙比 D. 重度 E. 比热系数

3. 梁的正截面破坏形式与()有关。A. 配筋率 B. 混凝土强度等级 C. 截面形式 D. 设计水平 E. 试验水平

4. 随着配筋率的不同，梁沿斜截面有()破坏形式。A. 斜压 B. 适筋 C. 斜拉 D. 剪压 E. 超筋

5. 梁中一般配有()。A. 纵向受力钢筋 B. 箍筋 C. 弯起钢筋 D. 扭筋 E. 架立钢

6. 下列关于混凝土小型空心砌块房屋抗震构造措施的叙述，说法正确的是()。A. 必须先浇筑构造柱混凝土，再砌筑砌块墙体 B. 构造柱的最小截面可采用180mm×180mm C. 芯柱混凝土应贯通楼板 D. 7度和8度抗震设防时，楼梯间的大梁支承长度不应小于500mm E. 与圈梁连接处的构造柱的纵筋不应穿过圈梁

答案：1. BDE 2. ADE 3. ABC 4. ACD 5. ABCE 6. CD

二级建造师相关新闻：09年二级建造师《建筑实务》练习(25) 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com