

二级建造师机电工程实务精选练习(1)二级建造师考试PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_)

E7\_BA\_A7\_E5\_BB\_BA\_E9\_c55\_645798.htm 1、垫层混凝土表面  
高程与平整度的精度影响到水池结构的质量水平。为使垫层  
混凝土表面高程控制在标准以内，首先要控制好垫层侧模板  
高程的误差值( )。A . 3mmB . 4mm来源：考试大C .

5mmD . 6mm2、城市快速路、主干路工程，铺筑试验段  
是不可缺少的步骤。试验段的长度应根据试验目的确定，通  
常为( )，并应选在正线上铺筑。来源：考试大A . 100mB

. 150mC . 200mD . 100 ~ 200m3、卷内文件排列顺序一般为  
：( )。A . 封面、目录、文件材料B . 目录、文件材料和备  
考表C . 目录、文件材料D . 封面、目录、文件材料和备考

表4、关于路基雨期施工，以下那种说法是不正确的。(

) www. Examda.CoM考试就到百考试题A . 当日进度，当日  
完成B . 完成一段再开工一段百考试题 - 全国最大教育类网  
站(100test.com)C . 填土路基应按2% ~ 4%以上的横坡整平压

实D . 因雨翻浆，用重型压路机重新压实5、采用井点降低地  
下水位时，其动水位应保持在槽底以下不小于( )。百考试  
题 - 全国最大教育类网站(100test.com)A . 0.4mB . 0.5mC

. 0.6mD . 0.7m6、以地下水作生活水源时，当发现地下水  
含氟量超标，一般可采用活性氧化铝吸附过滤法，其除氟原  
理是含氟原水通过过滤，氟被( )，而后被去除。百考试  
题 - 全国最大教育类网站(100test.com)A . 投加的混凝剂作用，

生成难溶氟化物B . 吸附在吸附剂表面，发生化学反应变成可  
溶性氟采集者退散C . 吸附在吸附剂表面，被氧化还原成氟

氢化合物D．吸附在吸附剂表面，生成难溶氟化物7、工作坑的支撑应形成（ ），矩形工作坑的四角应加斜撑。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)A．四边形框架B．开放式框架C．可拆卸式框架D．封闭式框架8、预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度（ ）。A．大于0．5MPaB．不应小于2MPaC．不应小于10MPaD．不应小于10MPa9、宜采用钢管或机械接口铸铁管的是（ ）燃气管道。来源：考试大的美女编辑们A．高压和中压AB．中压B和低压C．中、低压地下D．任何一种10、中压B地下燃气管道与直埋通讯电缆的水平净距不得小于（ ）。A．0.5mB．0.7mC．0.9mD．1.2m1  
：C| 2：D| 3：D| 4：D| 5：B| 6：D| 7：D| 8：C| 9：B| 10：A|

二级建造师相关新闻：