

二级建造师机电工程实务精选练习(6)二级建造师考试PDF  
转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_645799.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645799.htm)

1、地方施工能力调查主要包括:( )。A.当地钢筋混凝土预制构件厂的生产能力来源:考试大的美女编辑们B.当地木材加工厂、采石厂的生产能力来源:考试大C.当地可提供的施工临时用房的面积、地点,以及房屋结构、设备情况本文来源:百考试题库网D.当地混凝土搅拌站生产能力E.这些企业满足道路施工需求的可能性和数量

2、土工合成材料的用途为:( )。A.路堤加筋B.台背路基填土加筋C.过滤与排水D.路基防护E.减少路基与构造物之间的不均匀沉降

3、道路施工方案的确定应综合考虑以下原则:( )。A.各施工项目(工序)之间客观上存在的工艺顺序必须遵守来源:考试大B.采用的施工方法、工程机械必须与施工顺序协调一致C.满足施工质量和施工安全的基本要求采集者退散D.应考虑工艺间隔和季节性施工的要求来源:考试大的美女编辑们E.土基工程的施工顺序

4、地表水取水头部施工方案内容中包含有:( )。A.取水头部下水措施且取水头部浮运措施B.取水头部下沉、定位及固定措施C.混凝土预制构件组装D.质量标准

5、给水排水压力管道沟槽回填前,压力管道应符合( )规定。A.管径大于500mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形B.水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m来源:www.100test.comC.水压试验合格后,应及时回填其余部分来源:考试大D.管径大于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形E.水压试验前,除接口外,管道两侧及

管顶以上回填高度不应小于1.0m，避免管道因地下水而浮动

www.Examda.CoM考试就到百考试题

6、地下燃气管道不得从（ ）的下面穿越。A. 建筑物 B. 隧道 C. 铁路 D. 大型构筑物 E. 高速公路

7、施工期间应编制的众多文件中还应包括（ ）。A. 施工记录 B. 质量事故报告及处理记录 C. 测量复核及预检记录 D. 隐蔽工程检查验收记录 E. 竣工验收文件

8、城市道路施工的物资准备包括（ ）。A. 材料准备 B. 机具准备 C. 劳保用品准备 D. 原材料 E. 成品、半成品

9、符合（ ）条件之一者为四级重大事故。A. 死亡2人以下 B. 死亡10人以上，29人以下 C. 重伤3人以上，19人以下 D. 直接经济损失100万元以上，不满300万元 E. 直接经济损失10万元以上，不满30万元

10、以地下水作为生活饮用水水源，当地下水中含氟量超过1.0mg/L时，需采取除氟措施。常用的除氟方法有（ ）。来源：www.100test.com

A. 曝气氧化法 B. 混凝沉淀法 C. 吸附过滤法 D. 自然沉淀法 E. 沉淀过滤法

1：A B D E | 2：A B C D | 3：A B C D | 4：A B C | 5：B C D | 6：A D | 7：A B C D | 8：A B C | 9：A C E | 10：B C |

二级建造师相关新闻：二级建造师机电工程实务精选练习（5）更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)