

二级建造师机电工程实务精选练习（10）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645800.htm

1、架空线路的导线架设，应在电杆组立经（ ）及调整后进行。www.

Examda.CoM考试就到百考试题A．拉线安装B．弛度检测C

．跳线连接D．杆位复测2、在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，既作自转，又作公转的齿轮，称为（ ）。来源：考试

大的美女编辑们A．中心轮B．行星架C．行星轮D．太阳轮3

、球罐沉降观测应在（ ）支柱上测定沉降量。来源

：www.examda.comA．一个B．两个C．四个D．全部4、《自

动化仪表工程施工及验收规范》标准要求，测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备，宜存放在温度为5

~ 40 、相对湿度不大于（ ）的保温库内。来源

：www.100test.comA．70%B．75%C．80%D．85%5、下面

四种规格的球罐中，（ ）m³的球罐可以采用分带法进行组焊

。来源：考试大的美女编辑们A．1000B．2000C．2500D

．30006、根据国标《高处作业分级》：高度在15~30m时，

称为（ ）高处作业。A．一级B．二级C．三级D．特级7、风管

连接的密封材料应满足（ ）的技术条件，对风管的材质无不良影响，并有A．良好的气密性。B．耐高温C．耐潮湿D

．系统功能E．抗疲劳8、有一台造纸机安装在二楼7m高的基础

上，这种大块式基础为（ ）。A．无地下室式B．屋顶式C

．楼板式D．连续式9、滑轮组在工作时每一分支跑绳的拉力

不同，最小在固定端，最大在拉出端。这是因为（ ）。A．

摩擦和钢丝绳的刚性的原因B．钢丝绳在运动中要产生运动阻

力C．拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量D．拉出端既要克服由于钢丝绳的刚性和滑轮组运转所产生的摩擦和运动阻力，又要负担工作段钢丝绳的重量

10、对焊缝内部体积形缺陷的检测，下列检测方法中（ ）是最优选择。A．射线探伤B．超声波探伤C．渗透探伤D．磁粉探伤

1：A| 2：C| 3：D| 4：C| 5：A| 6：C| 7：C| 8：C| 9：A| 10：A|

二级建造师相关新闻：二级建造师机电工程实务精选练习（9）更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com