

2003年造价工程师建设工程技术与计量（安装）试题及答案
造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645025.htm "tb42" class="mar10">

一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

- 1.碳的含量对钢的性质有决定性的影响，当含碳量低时，其性能表现为（ ）。A、强度高，塑性、韧性低B、塑性小，性脆，硬度大C、强度低，塑性、韧性高D、强度高，塑性、韧性也较高
- 2.对铸铁的韧性、塑性影响最大的因素为（ ）。A、石墨的数量B、石墨的大小C、石墨的形状D、石墨的布
- 3.高分子材料的基本性能特征之一（ ）。A、强度高B、减摩、耐磨性好C、稳定、不易老化D、刚度大
- 4.某镀锌钢管，其黑管外径为108mm，黑管壁厚为8mm，镀锌钢管比黑管增加的重量系数为1.040，该镀锌钢管每米重量应为（ ）。（钢的密度为7.850g/cm³，保留小数点后两位）A、18.88kgB、20.52kgC、21.34kgD、22.16kg
- 5.在中低压工艺管道中，最常用的一种法兰结构形式为（ ）。A、螺纹法兰B、平焊法兰C、高颈法兰D、对焊法兰
- 6.法兰连接中，能适用于多种介质、用量最多的法兰垫片为（ ）。A、金属垫片B、缠绕式垫片C、橡胶垫片D、橡胶石棉垫片
- 7.在低压管道安装中，根据工程量清单计价规范规定，波形补偿器的安装工程量计算规则为（ ）。A、按法兰安装计算B、按阀门安装计算C、按其在管道中所占长度计算D、按方形补偿器安装计算
- 8.某塑料绝缘铜芯导线标称截面积为10mm²，在空气中敷设，其长期负载下的允许载流量应为（ ）。A、50AB、70AC、85AD

、110A9.在电弧焊中，具有熔深大、生产率高、机械化程度高，适宜于焊接中厚板结构的长焊缝，此种焊接方法为（ ）。A、等离子弧焊B、压力焊C、钎焊D、埋弧焊10.为防止焊接过程中合金元素烧损，应在电焊条的药皮中加入的成分为（ ）。A、氧化剂B、还原剂C、酸性氧化物D、碱性氧化物100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com