

09年造价工程师《技术与计量（土建）》精选练习（1）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_645387.htm "examdl" class="koill"> 1 .

配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于（ ）个，当喷头之间距离小于1.8m时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不宜大于3.6m。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

2 . 黑色金属管中，主要用于给水、排水和输送煤气等的管道为（ ）。 A . 无缝钢管 B . 焊接钢管 C . 铸铁管 D . 镀锌钢管

3 . 并联运行的电力电缆敷设时，应满足一般规定的是（ ）。 A . 弯曲半径相等 B . 长度相等 C . 绝缘材料相同 D . 外径尺寸相等

4 . 将所有处理空气的设备都设置在一个空调机房内，空气加热、加湿用的冷源和热源由专用的冷冻站或锅炉房供给。此类空调系统适用于大型空调系统，该系统为（ ）空调系统。 A . 集中式 B . 局部式 C . 混合式 D . 分散式

5 . 粒径小于101um的尘粒能长期飘在空气中，称为（ ） A . 浮尘 B . 飘尘 C . 灰尘 D . 降尘

6 . 目前在大多数空调工程中，风管与风管之间、风管与部件及配件之间的连接，主要采用（ ） A . 吸口连接 B . 法兰连接 C . 铆接 D . 焊接

7 . 某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修修理费为4500元，则台班大修修理费为（ ）元。 A . 6.75 B . 4.50 C . 0.84 D . 0.56

8 . 减压阀直径按（ ）计算。 A . 低压侧 B . 中压侧 C . 高压侧 D . 超高压侧

9 . 适用于潮湿、有机械外力，有轻微腐蚀气体场所的明、暗线配管的管子应为（ ） A . 电线管 B . 硬塑料管 C . 焊接钢管 D . 半硬塑料管

10 . 某工程第一年购买钢材的价

格是3000元 / 吨，第二年是3800元 / 吨，第三年是4200元 / 吨，则钢材的环比价格指数依次为（ ）。 A . 26.7% , 10.5% B . 78.9% , 90.5% C . 126.7% , 140.0% D . 126.7% , 110.5% 1 . A 2 . C 3 . B 4 . A 5 . B 6 . B 7 . B 8 . C 9 . C 10 . D 把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com