

2008年造价工程师《技术与计量（土建）》真题及答案造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645402.htm "tb42" class="mar10">2008年度全国造价工程师执业资格考试试卷建设工程技术与计量（土木建筑工程）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

- 按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于（ ）。A．生产辅助厂房 B．配套用房 C．生产厂房 D．其他厂房
- 关于钢筋混凝土基础，说法正确的是（ ）。A．钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高，属于刚性基础 B．钢筋混凝土基础受刚性角限制 C．钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理 D．钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于200mm
- 钢筋混凝土圈梁的宽度通常与墙的厚度相同，但高度不小于（ ）。A．115mm B．120mm C．180mm D．240mm
- 房屋中跨度较小的房间，通常采用现浇钢筋混凝土（ ）。A．井子形肋楼板 B．梁板式肋形楼板 C．板式楼板 D．无梁楼板
- 在刚性防水屋面上设置分格缝，正确的做法是（ ）。A．设缝位置一般在结构构件的支承位置 B．屋面总进深在12m以内，可在屋脊处设一道纵向分格缝 C．横向分格缝可每隔6m~12m设一道，缝口位置无规定要求 D．设缝位置不得位于屋面分水线处
- 高速公路改建加宽时，应在新旧路基填方边坡的衔接处开挖台阶，其宽度一般为（ ）。A．1.5m 来源:百考试题库 B．1.8m C．2.0m D．2.2m
- 面层宽度14m的混凝土道路，其垫层宽度应为（ ）。A．14m B．15m C．15.5m D．16m
- 拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，

还产生（ ）。A．水平推力来源:百考试题网B．水平拉力 C．剪力 D．扭矩

9．在常用的涵洞洞扣建筑形式中，泄水能力较强的是（ ）。A．端墙式B．八字式 C．并口式 D．正洞口式

10．攻管线工程的布置，正确的做法是（ ）。A．建筑线与红线之间的地带，用于敷设热力管网B．建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆来源:百考试题网C．街道宽度超过60m时，自来水管应设在街道中央 D．人行道用于敷设通信电缆

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com