

2000年造价工程师建设工程技术与计量土建工程试题造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2000\\_E5\\_B9\\_B4\\_E9\\_80\\_A0\\_c56\\_645413.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_645413.htm) "kielao" class="xoxo">

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

- 1、建筑构造学科研究的内容有（ ）。  
A. 建筑物的构成、组合原理、构造方法  
B. 建筑物的结构、构成原理、设计方法  
C. 建筑物的构件、制造原理、技术方法  
D. 建筑物的设计、技术原理、组合方法
- 2、基础的埋置深度是指（ ）。  
A. 室内地面到基底面的深度  
B. 设计地面到基底面的深度  
C. 室外设计地面到基底面的深度  
D. 室外地面到垫层上表面的深度
- 3、设计基础时，考虑刚性角大小的目的是确定（ ）。  
A. 垫层厚度  
B. 基础埋深  
C. 基础底面宽度  
D. 基础高度
- 4、当建筑物所在地年降水量不大于900mm时，该建筑物室外地面应设置的防水设施（ ）。  
A. 集水井  
B. 防水层  
C. 散水  
D. 明沟
- 5、拟建24层办公楼，一般应采用（ ）。  
A. 砖混结构  
B. 钢筋混凝土板柱框架结构  
C. 钢筋混凝土梁板柱框架结构  
D. 钢筋混凝土框架剪力墙结构
- 6、地面垫层宜采用的混凝土强度等级是（ ）。  
A. C20  
B. M10  
C. C10  
D. M5
- 7、楼梯休息平台的宽度不得（ ）。  
A. 大于楼梯段宽度的2倍  
B. 小于楼梯段宽度的120%  
C. 小于楼梯段的宽度  
D. 小于楼梯段宽度的80%
- 8、门窗洞口的尺寸，规定为（ ）。  
A. 2M（基本模数）的倍数  
B. 3M的倍数  
C. 4M的倍数  
D. 5M的倍数
- 9、根据土的物理力学性质，最适宜修筑路基的是（ ）。  
A. 重粘土  
B. 粘性土  
C. 砂性土  
D. 砂土
- 10、隧道洞门的主要组成部分是（ ）。  
A. 边墙  
B. 正面端墙  
C. 洞顶排水系统  
D. 洞口过渡衬砌
- 11、竖井井筒的

组成部分是 ( )。 A. 锁口圈、筒井壁、壁座 B. 井颈、井身、马头门 C. 井颈、井筒身、井底水窝 D. 井颈、井筒身、井筒装备

12、下列水塔水箱形式中，受力合理，耗用材料最少的是 ( )。 A. 平底式 B. 倒锥壳式 C. 圆柱式 D. 英兹式

13、表示材料耐水性的指标是 ( )。 A. 软化系统 B. 吸水率 C. 含水率 D. 渗透系数

14、已知某固体材料的表观密度为 $1400\text{kg/m}^3$ ，密度为 $1600\text{kg/m}^3$ ，则其孔隙率为 ( )。 A. 14.3% B. 14.5% C. 87.5% D. 12.5%

15、表示木材物理力学性质发生改变的转折点是 ( )。 A. 木材屈服点 B. 木材软化点 C. 纤维饱和点 D. 纤维干燥点

18、硅酸盐水泥的适用范围是 ( )。 A. 受海水侵蚀的工程 B. 受化学侵蚀的工程 C. 需快硬早强的工程 D. 大体积混凝土工程

19、水泥的安定性是指 ( )。 A. 温度变化时的胀缩性 B. 冰冻时的抗冻性 C. 在硬化过程中，体积变化的均匀性 D. 拌合物中的保水性

20、用石灰浆罩面时，为避免收缩，其正确的调制方法是掺入 ( )。 A. 适量盐 B. 适量纸筋 C. 适量石膏 D. 适量白水泥

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)