

建筑屋面涂膜及外墙面防水施工注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B1_8B_E9_c57_645793.htm 屋面及外墙渗漏是常见的质量通病。如何防治屋面及外墙渗漏，本文着重谈谈施工中的一些技术问题。 一、屋面涂膜防水施工www.

Examda.CoM考试就到百考试题 1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡，并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光，使表面平整密实，并充分养护，屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧，水落口四周50cm直径范围内的找平层要抹成凹坑。 2.分格缝可完全断开，也可上部1/2分缝，下部不断开，分格缝内嵌填密封材料。 3.防水层施工前，必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。 4.当有高低跨时，防水层施工应按先高后低的原则施工，在同一跨中应按先远后近的原则，从最低处开始。 5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试，测试时将1m²防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上，静置3-4 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com