

初装修混凝土楼地面一次成活施工工艺注册建筑师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_88\\_9D\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_88_9D_)

[E8\\_A3\\_85\\_E4\\_BF\\_AE\\_E6\\_c57\\_645866.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_88_9D_E8_A3_85_E4_BF_AE_E6_c57_645866.htm) 一、概述 为了适应人民生活水平日益提高的需要，便于用户进行家庭装饰，很多商品住宅楼采以初装修竣工的状态交房。住宅工程以初装修交房，在施工环节可以完成楼地面的基层，发展商不做终饰面层，降低了材料成本。而用户可以直接在地面基层找平层上铺贴管线或进行精装修，不仅因此增加了室内净高。也减少了用户对原建筑地面的处理，产生了社会和经济效益。百考试题论坛 但是，在楼板结构施工中，当浇筑本层混凝土过了12小时后，就要进行上层的钢筋混凝土和楼板工程，又极易污染或损坏已完成的楼面。为解决这个难题，我们尝试利用聚合和砂浆和粘结剂附着力，用批嵌压实的方法将聚合物砂浆与钢筋混凝土紧紧地结合在一起，以形成观感良好的楼地面面层。二、技术难点 虽然地坪不用细石混凝土或水泥做最终饰面层，但仍要求楼地面平整度符合验收质量标准。而在大面积混凝土结构施工地时，地面平整度又极易受到影响，难以达到装饰的要求。虽然大多数业主进户后都对楼地面再次进行精装修，但在业主进户验收时都对楼地面平整度和观感有着极高的要求。再者，在精装修时会对已完饰面怪有较大的振动或冲击力，因此，要求初装修饰面材料应与混凝土基层牢固结合。三、施工工艺 3.1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)