

建筑干挂石外墙施工探讨注册建筑师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_

[E7_AD_91_E5_B9_B2_E6_c57_645932.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B9_B2_E6_c57_645932.htm) 一、工程概况 **大厦工程钢筋砼预应力框架结构，建筑面积11524m²,楼高13层49.5m，其中裙楼1~4层，主楼5~13层。裙楼首层营业大厅，二层办公室及职工餐厅,三层办公室和会议厅。裙楼外墙花岗岩干挂石总高18.3m，主楼5~13层外墙为49 100mm长条釉面砖，全幢建筑铝合金窗框、玻璃均为绿色。本工程裙楼干挂石面积1680m².选料天然花岗岩板材25mm厚，尺寸控制在650 850范围内。本文对该干挂石工程进行探讨。 二、施工过程

(一)、施工特点及工艺流程 本文来源:百考试题网 1、建筑物外墙饰面石材干挂施工的特点：饰面石材施工必须按工艺流程程序进行施工，上一道工序不合格就不得进行下一道工序施工，要严格做好每一道工序质量验收工作。根据饰面石材工程，在施工所处的阶段及其施工工艺流程，饰面石材施工有以下特点：1)、复杂性 2)、工期短 3)、受气候影响多 4)、脚手架有特殊要求 5)、工作面广 2、工艺流程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com