

2010年二级注册结构工程师考前训练70题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c58_645341.htm

1.某高层建筑要求底部几层为大空间，此时应采用那种结构体系：【D】 A.框架结构 B.板柱结构 C.剪力墙结构 D.框支剪力墙 2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时，下列所述哪条是正确的？

【A】 A.无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法 B.不宜采用牛腿托梁的作法 C.可采用牛腿托梁的作法，但连接构造应可靠 D.可采用牛腿托梁的作法，但应按铰接支座构造 3.在下列地点建造相同高度的高层建筑，什么地点所受的风力最大？【A】

A.建在海岸 B.建在大城市郊区 C.建在小城镇 D.建在有密集建筑群的大城市市区 4.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑，一个是框架结构，另一个是框架-剪力墙结构，这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的？【C】

A.必定相等 B.后者的抗震等级高 C.前者的抗震等级高、也可能相等 D.不能确定 5.高层建筑结构防震缝的设置，下列所述哪种正确？【B】

A.应沿房屋全高设置，包括基础也应断开 B.应沿房屋全高设置，基础可不设防震缝，但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接 C.应沿房屋全高设置，有地下室时仅|考试大|地面以上设置 D.沿房屋全高设置，基础为独立柱基时地下部分可设防震缝，也可根据

不同情况不设防震缝 6."小震不坏，中震可修，大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震，下列何种叙述为正确？【C】

A.6度或7度的地震 B.50年设计基准期内，超越概率大于10%的地震 C.50年设计基准期内，超越概率约为63%的

地震 D.6度以下的地震 7.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种?【C】 A.防止结构倒塌 B.防止结构发生破坏 C.防止非结构部分发生过重的破坏 D.防止使人们惊慌

8..建筑根据其抗震重要性分为四类。当为乙类建筑II类场地时，下列何种叙述是正确的?【B】 A.可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用 B.可按本地区的设防烈度计算地震作用，按提高1度采取抗震措施 C.按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施 D.不必采取提|考试大|高设防烈度的抗震措施

9.年颁布的建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为：【A】 A.三水准两阶段 B.三水准三阶段 C.两水准三阶段 D.单水准单阶段

10..在抗震设防中，小震对应的是：【B】 A.小型地震 B.多遇地震 C.偶遇地震 D.罕遇地震

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com