

监理工程师：爆破作业的审批程序及安全警戒监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_645151.htm "liudehua"> 审批程序 a

a) 预裂爆破、特殊环境爆破（如主要设备、主要建筑物及高压线等附近）或一次起爆药超过2000kg，都必须编制爆破设计书，经本单位主要技术负责人批准后，由监理单位和建设公司审批。一次起爆药量超过300kg及一般爆破作业，均需编制爆破设计，报请监理单位审批。 b) 爆破设计时，必须制定安全技术措施，否则不得进行爆破作业。 c) 各施工队在进进行爆破作业前，必须领取“爆破作业准爆证”后，在核定的时间内实施并同时“三点会”上进行申报。 d) “爆破作业准爆证”应由承建单位安全科会同调度室审核签发，保留存根备案。

安全警戒 a) 各施工队进行爆破作业时，必须布置严密的安全警戒。安全警戒一般分为二道设置，离爆破中心点半径300~500m范围为第一道警戒区，在装药点50m范围内设置第二道警戒区。第一道警戒区由责任心较强的作业人员担任，第二道警戒区的警戒任务由爆破作业人员、安全监督员等担任，严禁无关人员进入该警戒区。把监理工程师站点加入收藏夹 b) 担负安全警戒任务的人员应有口哨、佩戴胸卡或持红旗，警戒过程中，必须坚守岗位，严格履行职责。 c) 在预告信号发生后，各安全警戒点应将警戒范围的人员、车辆迅速组织撤离。所有无关人员应听从安全警戒人员的指挥，迅速撤离，不得无故拖延，影响爆破作业，否则由此而发生的意外事故，自负责任。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com