

城市规划师辅导：消防工程规划09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645214.htm 把城市规划师站点加入收藏夹

（一）现状 长白县城区现有一处消防站，位于东安路和长白大街交汇东北侧，有消防人员8人，有消防车2辆，指挥车1台，总占地面积2180平方米。百考试题论坛 （二）存在的主要问题来源：考试大的美女编辑们 1、消火栓总量严重不足。百考试题论坛 2、营区面积较小，没有训练场地和多功能训练塔。来源：考试大 3、器材缺少，没有达到国家规定的标准配备。个人防护设备达不到国家标准。来源

：www.100test.com 4、棚户区消防通道不畅，消防设施严重不足。（三）规划原则来源：www.examda.com 1、统一规划、完善体系、统筹兼顾、合理布局。来源：考试大的美女编辑们 2、按国家有关规定合理划定消防责任区，完善更新各类消防器材。 3、采取以专业消防为主、企业消防协同作战的消防体系，坚持预防为主，企业消防协同作战的消防体系，坚持“预防为主、防消结合”的方针。（四）规划目标来源

：www.100test.com 1、贯彻“预防为主”的方针，逐步做到消防法制健全、监督管理有效、基础设施完善、技术装备良好、体制合理、队伍强大，增强全社会的消防意识和抗御火灾、尤其是抗御特大火灾的能力，适应保障安全的需要，使长白县城市消防事业达到全省先进水平。 2、消防工程近期建设以提高城市消防防灾、救灾能力，建设城市消防指挥中心，提高城市消防给水能力，配齐各种类型消防设施。（五）消防站布局来源：考试大 原址扩建现有消防站，规划为标准

型普通站，占地面积0.35万平方米，按标准增加车辆，更新设备。（六）消防措施 1、消防给水规划百考试题一全国最大教育类网站([www. Examda. com](http://www.Examda.com)) 城区配水管网消防设计，按《建筑设计防火规范》规定，配水管网按低压消防设计，服务水头15米，20万人口以下城镇，同一时间内的火灾次数为2次，一次灭火用水量为45升/秒，灭火延续时间为2小时。消防水量为648立方米/日。规划在适当处设置消防水等消防设施。室外消火栓在所有道路均布置，间距不超过120米。消防水池结合水厂和企业自备水池取水。 2、消防通道布局采集者退散 规划除主要干道为消防通道外，各企业单位内、各建筑之间也要预留消防通道，以满足消防通达性。 3、消防通信规划来源：考试大的美女编辑们 在县消防大队设消防调度指挥中心。规划在城区较高建筑上设消防望塔，设消防报警系统和火警电话。百考试题一全国最大教育类网站(www. Examda. com) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com