

城市规划师预测相关知识习题二09城市规划师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645465.htm 题目1:平面环道交织

角一般为()。 A . 150 ~ 200 B . 200 ~ 250 C . 200 ~ 300 D . 250 ~ 350 正确答案 : c

题目2:凸形竖曲线的设置主要满足()的要求，凹形竖曲线的设置主要满足车驶行驶平稳，即()的要求。

把城市规划师站点加入收藏夹 A . 离心力.视线视距 B . 向心力.视线视距 C . 视线视距.向心力 D . 视线视距.离心力 正确答案 : d

题目3:停车设施的交通流线组织应尽可能遵循()原则。 A . 双向行驶 B . 单向左行 C . 单向右行 D . 渠化交通

正确答案 : c 题目4:以地下水为水源时，水井周围()m的范围内，不得设置渗水厕所、粪坑和废渣堆等污染源。 A . 10 B . 20 C . 30 D . 40 正确答案 : c

题目5:生活污水量约占生活用水量的()。 A . 50% ~ 70% B . 60% ~ 80% C . 70% ~ 90% D . 75% ~ 95% 正确答案 : c

题目6:110500kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位上，35kV变电所的所址标高宜在()年一遇的高水位处。 A . 100.50 B . 200.100 C . 100.20 D . 200.50 正确答案 : a

题目7:电话管道与房屋建筑红线(或基础)的最小距离为()m。 A . 0.5 B . 1.0 C . 1.5 D . 2.0 正确答案 : c

题目8:微波天线塔的位置和高度，必须满足线路设计参数对天线位置和高度要求。在传输方向的近场区内，天线口面边的锥体张角20度，前方净空距离为天线口面直径的()倍范围内，应无树木、房屋和其他障碍物。 A . 5 B . 10 C . 15 D . 20 正确答案 : b

题目9:通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于()m。 A . 2.0 , 1.0.1.6 , 0.7 ~ 1 B . 1.9 , 0.9.1.5

, 0.6 ~ 0.9 C . 1.7 , 0.8.1.3 , 0.5 ~ 0.6 D . 1.8 , 0.7.1.4 , 0.5 ~ 0.7
正确答案：d 题目10:城市燃气输配管道的压力等级中，中压
燃气管道压力为()。 A . 0.8 , 0.4 B . 0.2 , 0.005 C . P
≤ 0.005(MPa) D . 0.005 , 0.45 正确答案：b 100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com