

2009年城市规划师相关知识预测试题（五）09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_9F_8E_c61_645829.htm

题目1：凸形竖曲线的设置主要满足（D）的要求，凹形竖曲线的设置主要满足车驶行驶平稳，即（ ）的要求。把城市规划师站点加入收藏夹 A. 离心力；视线视距 B. 向心力；视线视距 C. 视线视距；向心力 D. 视线视距；离心力 题目2：停车设施的交通流线组织应尽可能遵循（C）原则。 A. 双向行驶 B. 单向左行 C. 单向右行 D. 渠化交通 题目3：以地下水为水源时，水井周围（C）m的范围内，不得设置渗水厕所、粪坑和废渣堆等污染源。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 题目4：通行地沟与半通行地沟的净高与通道宽度尺寸分别应不小于（D）m。 A. 2.0, 1.0；1.6, 0.7~1 B. 1.9, 0.9；1.5, 0.6~0.9 C. 1.7, 0.8；1.3, 0.5~0.6 D. 1.8, 0.7；1.4, 0.5~0.7 题目5：我国的环境影响评价程序下列（A）是正确的。把城市规划师站点加入收藏夹 A. 编制评价大纲编制环境影响评价报告书环保部门审批3个阶段 B. 准备阶段编制评价大纲环保部门审查评价大纲环保部门审批4个阶段 C. 准备阶段编制评价大纲编制环境影响评价报告书环保部门审批4个阶段 D. 准备阶段编制评价大纲环保部门审查评价大纲一编制环境影响评价报告书一环保部门审批5个阶段 题目6：生活污水量约占生活用水量的（C）。 A. 50%~70% B. 60%~80% C. 70%~90% D. 75%~95% 题目7：110500kV变电所的所址标高宜在（A）年一遇的高水位上，35kV变电所的所址标高宜在（ ）年一遇的高水位处。 A. 100；50 B. 200；100 C. 100；20 D. 200；50 题

目8：电话管道与房屋建筑红线（或基础）的最小距离为（C）m。把城市规划师站点加入收藏夹 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0

题目9：微波天线塔的位置和高度，必须满足线路设计参数对天线位置和高度的要求。在传输方向的近场区内，天线口面边的锥体张角20度，前方净空距离为天线口面直径的（B）倍范围内，应无树木、房屋和其他障碍物。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

题目10：平面环道交织角一般为（C）。 A. 150~200 B. 200~250 C. 200~300 D. 250~350

相关推荐：2009年城市规划管理与法规练习题（9） 2009年城市规划管理与法规练习题（10） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com