

城市规划师辅导：城市公共停车场09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645862.htm

8.1.1 城市公共停车场分为外来机动车公共停车场、市内机动车公共停车场和自行车公共停车场三类，其用地总面积可按规划城市人口每人

0.8~1.0 m²计算。其中：机动车停车场的用地宜为80%-90%，自行车停车场的用地宜为10%-20%。市区宜建停车楼或地下停车库。

把城市规划师站点加入收藏夹 8.1.2 外来机动车公共停车场，应设置在城的外环路和城市出入口道路附近，主要放货运车辆。

市内公共停车场应靠近主要服务对象设置，其场址选择应符合城市环境和车辆出入又不妨碍道路畅通的要求。

8.1.3 市内机动车公共停车场位数的分布：在市中心和分区中心地区，应为全部车位数的50%~70%；在城市对外道路的了入口地区应为全部停车位数的5%~-10%；城市其他地区应为全部停车位数的25%~40%。

8.1.4 机动车公共停车场的服务半径，在市中心地区不应大于200m；一般地区不应有

于300 m；自行车公共停车场的服务半径宜为50~100 m，关不得大于200 m。

8.1.5 当计算市中心区公共停车场的停车位时，机动车与自行车都应乘以高峰日1.1~1.3。来源：考试大

来源：考试大 8.1.6 机动车每个停车位的存车量以一天周转3~7次计算；自行车每个停车位的存车量以一天周转5~8次

计算。8.1.7 机动车公共停车场胜地面积，宜按当量小汽车停车位计算。地而今这车场用地面积，每个停车位宜为25~30

m²；停车楼和地下停车库的建筑面积，每个停车位宜为35 m²。摩托车停车场用地面积，每个停车位宜为2.5~2.7 m²。自行

画公共停车场用地面积，每个停车位宜为1.5~1.8~ m²。8.1.8 机动车公共停车场出入口的设置应符合下列规定：8.1.8.1 出入口应符合行车视距的要求，并应右转出入车道；采集者退散
本文来源:百考试题网 8.1.8.2 出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以远；来源：www.examda.com 8.1.8.3 少于50个停车位的停车场，可设一个出入口，其宽度宜采用双车道；300个停车位的停车场，应设两个出入口；大于300个停车位的停车场，出口和入口开设置，两个出入口之间的距离应大于20 m。8.1.9 自行车公共停车场应符合下列规定：8.1.9.1 各式各样形停车场宜分成15~20m长的段，每段应设一个出入口，其宽度不小于3m；8.1.9.2 500个车位以上的停车场，出入口数不得少于两个；来源：考试大来源：www.100test.comwww.Examda.CoM考试就到百考试题 8.1.9.3 1500个车位以上的停车场，应分组设置，每组应设500个停车位，并应有一对出入口；8.1.9.4 大型体育设施和大型文娱设施的机动车停车场和自行车停车场应分组布置其停车场出入口的机动车和自行车的流线不应交叉，并应与城市道路顺向衔接。8.1.9.5 分场次活动的娱乐场所的自行车公共停车场，宜分成甲乙两个场地，各有自己的出入口。来源：www.100test.com本文来源:百考试题网 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com