

安全工程师辅导：砂轮搬运与贮存的安全要求安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c62\\_645211.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645211.htm) 1) 砂轮在搬运中不得受强烈的振动和冲击，严禁跌落和碰撞，不准滚动砂轮，以免造成裂纹和损坏。 2) 印有砂轮特性的标志不得随意涂抹或撕毁，以免使用混乱。 3) 砂轮存放时间不得超过砂轮的有效期，树脂和橡胶结合剂的砂轮自出厂之日起，若贮存时间超过一年后，必须再经回转试验，合格者方可使用。 4) 砂轮存放场地应保持干燥，温度不低于5℃，防止砂轮受潮、受冻以及其他化学品侵蚀。 把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)