

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题22安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_645408.htm

1、电缆火灾的扑救对策包括（）。A. 切断电源、侦察火情 B. 堵截包围，阻止蔓延 C. 贯彻速战速决的原则，近战灭火 D. 防烟、防毒、防触电 E. 不可采用窒息灭火

2、爆炸冲击波的工艺布置包括（）。A. 在生产工艺方面应尽量采用新技术、机械化、自动化、连续化、遥控化，做到人机隔离、远距离操作 B. 在生产工艺流程中需区分开危险生产工序与非危险生产工序，且宜分别设置厂房 C. 在厂房内工艺布置时，宜将危险生产工序布置在一端，接着危险较低的生产工序，危险生产工序的一端宜位于行人稀少的偏僻地段。危险品暂存间亦布置在地处偏僻的一端 D. 危险品的生产厂房和库房在平面上宜布置成形体复杂的凹形和L形，不宜设计成简单的矩形 E. 危险品生产厂房要充分考虑人员的紧急疏散问题

3、电器火灾时的扑救对策有（）。A. 采取断电措施，防止灭火人员触电 B. 掌握带电灭火的安全技术要求 C. 切断电源，侦察火情 D. 堵截包围、防止蔓延 E. 贯彻速战速决的原则，近战灭火

4、火场逃生的方法有（）。A. 用毛巾、手帕捂鼻护嘴 B. 遮盖护身 C. 寻找避难处所 D. 打电话求救 E. 被迫跳楼逃生

5、火灾通常分为（）。A. 农业火灾 B. 森林火灾 C. 建筑火灾 D. 工业火灾 E. 城市火灾

6、近年来烟花爆竹行业生产安全事故频发的主要原因包括（）。A. 非法生产现象严重 B. 不安全操作 C. 有的企业不具备基本的安全条件 D. 安全管理制度不健全 E. 从业人员素质差

7、粉状乳化炸药

在贮存和运输中存在的危险因素有（ ）。 A. 硝酸铵贮存过程中会发生自然分解并放出热量。当环境具备一定的条件且温度达到爆点时引起硝酸铵燃烧或爆炸 B. 油相材料都是易燃危险品，贮存时遇到高温、氧化剂等，易发生燃烧而引起燃烧事故 C. 包装后的乳化炸药仍具有较高的温度，炸药中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应，当热量得不到及时散发时易发生燃烧而引起爆炸 D. 危险品运输时可能发生的翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情，可能导致的后果是引起危险品的燃烧或者爆炸 E. 危险品在贮存时，当温度较高时，积集大量的热量，可能引起爆炸

8、民用爆破器材包括（ ）。 A. 工业炸药 B. 起爆器材 C. 传爆器材 D. 专用民爆器材 E. 引爆器材

9、非接触式探测器有（ ）。 A. 感温式探测器 B. 光束对射式探测器 C. 感光(火焰)式探测器 D. 感烟式探测器 E. 图像式探测器

10、按照探测元件与探测对象的关系，火灾探测器可分为（ ）。 A. 感光式探测器 B. 感温式探测器 C. 感烟式探测器 D. 接触式探测器 E. 非接触式探测器

把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com