

2009年注册安全工程师生产技术考前预测习题（八）安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_645450.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_645450.htm)

第1题 在热处理作业中，为防止发生爆炸，可控制易燃成分气体占总量的比例低于（ ）。

A . 5% B . 10% C . 20% 【正确答案】：A 第2题 防止炉膛爆炸的措施是，点火前应开动引风机给锅炉通风（ ）min.

A . 2 ~ 5(百考试题注册安全工程师) B . 3 ~ 6 C . 4 ~ 8 D . 5 ~ 10 【正确答案】：D

第3题 为保证消防安全，在灌装易燃液体时，容器应留有（ ）的空间。A . 1% B . 5% C . 10% D . 15% 【正确答案】：B

第4题 规定电石库距离锻工、铸工等产生火花的车间需30m以上，下列说法正确的是为了（ ）。A . 消除着火源 B . 消除可燃物 C . 避免燃烧条件的相互作用 D . 消除氧化剂 【正确答案】：C

【参考解析】：根据防火技术基本理论即防止燃烧三个基本条件的同时存在或避免燃烧条件的相互作用，规定电石库距离产生火花的车间

须30m以上，即规定安全间距，是为了避免燃烧条件的相互作用。

第5题 在下列破坏中，不属于露天矿边坡破坏形式的是（ ）。A . 塌落 B . 滑坡 C . 倾倒 D . 塌方 【正确答案】：D

把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)