

2009年注册安全工程师生产技术考前预测习题(十)安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_645452.htm

第1题 生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的,应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取(),凭()购买; A. 准购证准购证 B. 购买凭证购买凭证 C. 购买凭证准购证 D. 准购证购买凭证【正确答案】: B

第2题 ()是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。 A. 气焊 B. 气割 C. 电焊【正确答案】: A

第3题 电力系统一点(通常是中性点)直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结,这种系统称为()。 A. TT系统 B. TN系统 C. IT系统 D. 保护接地系统(百考试题注册安全工程师)【正确答案】: B

【参考解析】: 此题的考点是低压配电系统接地与保护型式方面的知识。低压配电系统接地与保护型式分为三类,分别是TN、TT和IT系统,表达系统结构及保护方式的两位字母解释是:前一位字母:若为I表示电力系统所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地。该位字母若为T则表示电力系统一点(通常是中性点)直接接地。后一位字母:若为T表示电气装置的外露可导电部分直接接地(与电力系统的任何接地点无关)。该位字母若为N则表示电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结。对照题目中的描述可知,该系统是TN系统,所以选项B是正确的。第4题 井下风动凿岩,禁止()。 A. 干打眼 B. 单人作业 C. 多人同时作业【正确答案】: A

第5题 室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于()m。把安全工程师站点加入收藏夹 A. 0.8 B. 0.9 C. 1.0 D. 1.1【

正确答案】： B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com