

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十一）安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_645489.htm 把安全工程师站点加入收藏夹

第1题 依据《常用化学危险晶贮存通则》规定库存危险化学品
晶隔离贮存垛与垛间距应控制在（ ）米。A . 0.3 - 0.5 B . 0.5

- 0.8 C . 0.8 - 1.0 D . 1.0 - 1.1 【正确答案】：A 第2题 刚从

车削下来的切削有较高的温度，可以达到（ ）。A . 400

~ 500度 B . 500 ~ 600度 C . 600 ~ 700度 【正确答案】：C 第3

题 带煤气作业时，禁止一切火源的范围是（ ）。A . 50m B

. 40m C . 70m D . 60m 【正确答案】：B 第4题 路面的粗糙

度（ ）。A . 影响行车的平稳性和舒适性，应尽量减小B . 可

增加路面表面的抗滑性，有利于安全，应适度保持C . 增加

轮胎磨损程度，应尽量减小D . 可增加路面表面的抗滑性，

有利于安全，应尽量加大 【正确答案】：B 第5题 带式烧结

机受高温的变化，易产生过热（ ）A . 爆炸 B . 灼烫 C . 腐蚀

D . 塌腰 【正确答案】：D 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com