

2009年安全生产技术模拟试题（一）安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_645543.htm

- 1、当出现危险情况时，能瞬时动作，终止设备的一切运动，并与制动器或离合器连锁，以保证迅速终止运行的开关是_____。 A．紧急停车开关 B．制动开关 C．紧急制动开关 D．停车开关 标准答案：a
- 2、为防止人体手掌误通过防护罩，碰触机械传动部件而造成伤害，防护罩的网眼开口尺寸应不大于_____mm。 A．50 B．40 C．30 D．20 标准答案：d
- 3、煤气发生站水煤气、半水煤气的含氧量达到时必须停炉。把安全工程师站点加入收藏夹 A．0.5% B．0.7% C．1% D．1.2% 标准答案：c
- 4、氧气站空分设备的吸气口应超出制氧(站)屋檐_____m以上且离地面铅垂高度必须大于_____m。 A．45 B．36 C．28 D．110 标准答案：d
- 5、冲压作业中的冲压事故可能发生在_____环节和_____空间。 A．滑块的上行程，上下模具之间的空间 B．滑块的上行程，上下模具之外的空间 C．滑块的下行程，上下模具之间的空间 D．滑块的下行程，上下模具之外的空间 标准答案：c
- 6、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作_____。 A．保护接地 B．工作接零 C．工作接地 D．保护接零 标准答案：d
- 7、为消除静电危害，可采取的有效措施是_____。 A．保护接零 B．绝缘 C．接地放电 D．隔离 标准答案：c
- 8、下列情况所述钢丝绳，没有达到报废标准的是（ ） A．整条绳股断裂 B．麻芯外露 C．钢丝绳有明显的腐蚀 D．钢丝绳径向磨损时超过原直径的10% 标准答案：c
- 9、手工送料的木工平刨床刀轴的刨刀体采

用_____形状的更安全。 A . 六棱柱 B . 四棱柱 C . 多棱柱 D . 圆柱 标准答案：d

10、金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄，行动不便的环境应采用_____V安全电压；水上作业等特殊场所应采用_____V安全电压。 A . 126 B . 3624 C . 4224 D . 3612 标准答案：a

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com