

注册安全工程师《生产技术》精华辅导（5）安全工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_)

E5\_86\_8C\_E5\_AE\_89\_E5\_c62\_645637.htm 工程名称：施工单位  
建设单位 分项工程名称 作业部位 交底部门 交底人 施工期限  
年月日至年月日 接受交底班组或员工签名： 交底内容：  
：1．进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。2．凡患有高血压及视力不佳等症的人员，不得进行机上作业。3．施工现场应全面规划，并有施工现场平面布置图；其现场道路应平坦、坚实、畅通，交叉点及危险地区，应设明显标志。打桩场地必须平整、坚实，以利于桩机运行。4．各种机电设备的操作人员，都必须经过专业培训，懂得本机械的构造、性能、操作规程，能维护保养和排除一般故障。5．驾驶人员及操作者，须领取经有关部门批准的驾驶证或操作证后方准开车。禁止其他人员擅自开车或开机。6．电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。7．打桩前邻近施工范围内的已有建筑物、构筑物等必须经过检查，必要时应采取加固措施，以确保施工安全。8．振动沉管时若用收紧钢丝绳加压，应根据桩管沉入度随时调整离合器，防止抬起桩架发生事故。锤击沉管时，严禁用手扶正桩尖垫料。不得在桩锤未打到管顶就起锤或过早刹车，以免损坏桩机设备。9．在打桩过程中，遇有地面隆起或下陷时，应随时调平或垫平机架及路轨。10．施工过程中如遇大风，应将桩管插入地下嵌固，以确保桩机安全。11．机械司机，在施工操作时应集

中思想，服从指挥信号，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转是否正常，发现异常应立即纠正。百考试题编辑推荐：注册安全工程师《生产技术》精华辅导（6）把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 安全工程师免费题库 安全工程师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)