

09年安全工程师安全生产技术预测练习(9)安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_645843.htm

1．与气体相比，粉尘从点火到发生爆炸的诱导时间()。A．较长B．较短C．与气体一致D．不确定

2．《高层民用建筑设计防火规范》要求，对于高度超过()m的建筑物，建筑设计采取的特殊防火措施应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。A．400B．300C．250D．150

3．下列锅炉安全附件中，不属于保护装置的是()。本文来源:百考试题网

A．超温报警和联锁装置B．排水阀或放水装置C．高、低水位报警及联锁装置百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)

D．锅炉熄火装置

4．压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时，对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是()。A．爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力，安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力B．爆破片的标定爆破压力应略高于容器的设计压力，安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力C．爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力，安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力D．爆破片的标定爆破压力应略高于容器的工作压力，安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力

5．在特种设备检测中，无损检测适合于构件的()检查。A．直观B．内部缺陷C．耐腐蚀性D．承载能力

6．钢材硬度与含碳量的关系是()。A．含碳量与其硬度值无关B．含碳量越大，其硬度越低C．含碳量越小，其硬度越高D．含碳量越大，其硬度越高

7．锅炉压力容器定期检验，是指在设备的设计使用期限内，每隔一定的时间对其承

压部件和安全装置进行()。A . 材料性能试验B . 破坏性检查C . 检查和型式试验D . 检查或做必要的试验

8 . 压力容器在运行中出现下列情况时，不应当立即让容器紧急停止运行的是()。A . 容器的操作压力或壁温接近安全操作规程规定的极限值B . 容器的承压部件出现裂纹、鼓包变形、焊缝或可拆连接处泄漏来源：考试大的美女编辑们C . 安全装置全部失效，连接管件断裂，紧固件损坏D . 高压容器的信号孔或警报孔泄漏

9 . 按照有关规定，负责气瓶改装的单位是()。A . 质量监督部门B . 气瓶检验单位百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)C . 使用单位安全科D . 安全生产监督管理部门

10 . 锅炉结渣，指灰渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣使锅炉()。来源：考试大A . 受热面吸热能力减弱，降低了锅炉的出力和效率B . 受热面吸热能力增加，降低了锅炉的出力和效率C . 受热面吸热能力减弱，提高了锅炉的出力和效率D . 受热面吸热能力增加，提高了锅炉的出力和效率

1 . A 2 . C 3 . B 4 . A 5 . B 6 . D 7 . D 8 . A 9 . B 10 . A

百考试题相关新闻：09年安全工程师安全生产技术预测练习(8) 把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章！！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com