

09年安全工程师安全生产技术预测练习(11)安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_645845.htm

1. 铸造车间净化含尘气体的除尘方法是()。A. 袋滤法B. 吸附法C. 燃烧法D. 中和法
2. 不适用于生产性毒物危害治理的方法是()。A. 密闭、通风排毒B. 洗涤法净化C. 降温D. 静电法净化
3. 生产性粉尘的种类繁多，理化性状不同。对人体所造成的危害也不同。易引起变态反应的是()。A. 铅粉尘B. 水泥粉尘C. 大麻粉尘D. 矽尘
4. 在有害物质发源地点不固定，或有害物质的扩散不能控制在车间内一定范围的工作场所，宜采用()的方法控制有害物质积累。A. 自然通风B. 局部送风C. 局部排风D. 全面通风
5. 下列辐射，不属于电离辐射的是()。A. α 、 β 粒子B. γ 光子C. χ 射线D. 热辐射
6. 生产性噪声对人体有多种危害。下列疾病，不会由噪声引起的是()。采集者退散A. 内分泌系统疾病B. 心血管系统疾病C. 血液系统疾病D. 神经系统疾病
7. 对红外线辐射，应重点防护的人体部位是()。来源：www.100test.comA. 脾脏和眼睛B. 肺部和眼睛C. 跟部和皮肤D. 心脏和皮肤
8. 为防止风机、水泵等振动所采用的隔振、减振措施，同时可以起到降低或减少()危害的作用。百考试题—全国最大教育类网站(100test.com)A. 高温B. 噪声C. 碰撞D. 辐射
9. 某化工机械厂封头冲压成形车间噪声危害严重。控制此噪声最有效的措施是()。A. 为工人配发耳塞B. 岗位工人半年一换岗C. 改锤击成形为液压成形D. 采取隔声措施
10. 采用开放式、半开放式高温作业，利用自然通风，应尽量()列热源隔离。来源

: www.examda.com A. 在夏季主导风向的上风侧 B. 在夏季主导风向的下风侧 C. 在冬季主导风向的上风侧 D. 在冬季主导风向的下风侧

1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B

百考试题相关新闻：09年安全工程师安全生产技术预测练习(10) 把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com