

09年安全工程师安全生产技术预测练习(14)安全工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_c62\\_645848.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_645848.htm)

1. 可达性是指维修人员接近产品故障部位进行检查、修理操作、插入工具和更换零件等维修作业的难易程度。可达性设计应考虑()的可达性。A. 安装场所B. 设备外部C. 设备内部D. 串联系统E. 并联系统  
2. 密闭作业的作业空间是指()的有限空间。来源

：www.examda.comA. 与外界相对隔离B. 进口受限，出口不受限C. 自然通风不良D. 足够容纳一人进入从事非常规作业E. 可容纳多人进入从事常规作业

本文来源:百考试题网3. 苯及其衍生物的蒸气净化可采用()等方法。百考试题论坛A. 洗涤法B. 静电法C. 袋滤法D. 吸附法E. 燃烧法

4. 影响铁路运输安全的人员因素中，铁路运输系统外人员主要包括()。采集者退散A. 旅客B. 机动车驾驶人员C. 安监管理人员D. 货主E. 工务人员

5. 影响道路交通安全的因素包括人、车、道路和环境因素四大类。下列因素中，属于道路因素的有()。www.Examda.CoM考试就到百考试题A. 路面B. 视距C. 线形D. 安全设施E. 气象

6. 冲击地压的防治措施分为防范措施和解危措施两大类。下列措施，可作为解危措施是()。百考试题论坛A. 卸载爆破B. 确定合理开采程序C. 加强顶板控制D. 大断面掘进

7. 留设隔离岩(煤)柱是矿井防治水的重要措施之一。影响隔离岩(煤)柱尺寸的主要因素是开采矿体的机械强度、厚度和()。采集者退散A. 采空区水量B. 地下含水层的水压和水量C. 大气降水强度D. 地表水的类型和规模

8. 根据原岩(煤)应力状态不同，冲击地压可以分为3

种类型。下列类型不属于冲击地压的是()。A. 重力型B. 构造应力型C. 重力一构造型D. 采动影响型

9. 井工煤矿采煤方法虽然种类较多，但归纳起来，按照采煤工作面布置方式不同，基本上可以分为()两大体系。A. 房柱采矿法和空场采矿法B. 一次采全高和分层开采C. 壁式和柱式D. 普通机械化和综合机械化开采

10. 留矿采矿法是空场采矿法的一种，适用于开采()的矿床。A. 矿石和围岩稳固、矿石有自燃发火B. 矿石和围岩稳固、矿石无自燃发火C. 矿石和围岩不稳固、矿石有自燃发火D. 矿石和围岩不稳固、矿石无自燃发火

1. ABC 2. ACD 3. ADE 4. ABD 5. ABCD 6. A 7. B 8. D 9. C 10. B

百考试题相关新闻：09年安全工程师安全生产技术预测练习(13) 把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)