

09年安全工程师安全生产技术预测练习(16)安全工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_645849.htm

1．扣件式钢管脚手架将立杆、大横杆、小横杆三杆的交叉点称为主节点，主节点处的立杆和大横杆的连接扣件与大横杆和小横杆的连接扣件之间的距离应小于()mm。A．450B．350C．250D．150
2．双排落地的扣件式钢管外脚手架，必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于()mm处的立杆上，横向扫地杆固定在纵向扫地杆的下部。百考试题论坛A

．200B．300C．350D．400
3．各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是()。来源：www.100test.com
A．拆柱模斜撑与柱箍→拆梁侧模→拆梁底模→拆柱侧模→拆楼板底模
B．拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆梁侧模→拆梁底模→拆楼板底模
C．拆柱侧模→拆柱模斜撑与柱箍→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模
D．拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模

4．龙门架(井字架)提升机作业中，当钢丝绳突然断开时，使吊篮不会坠落的安全装置是()。来源：考试大
A．吊篮安全门
B．吊篮停靠装置
C．吊篮断绳保护装置
D．吊篮F极限限位装置
5．隧道、人防工程、高温或灯具离地面最小高度低于()m的场所照明，电源电压不应高于36V。

。本文来源:百考试题网
A．3B．2.5C．1.5D．2
6．对环境空气中可燃气体的监测，常常直接给出可燃气体环境危险度。某可燃气体爆炸下限为A，其在菜场所空气中的含量为B，假设 $B=0.5A$ ，那么，此时该场所可燃气体环境爆炸危险度R为()。采集者退

散A . 0B . 50%C . 100%D . 200%7 . 化工企业产生有毒气体的设备应布置在厂房的() , 并做通风、排毒或防腐处理。来源 : 考试大A . 上风向B . 下风向C . 死角处D . 几何中一山8 . 化工管路在投入运行之前 , 必须保证其强度与严密性符合设计要求。当管路安装完毕后 , 必须进行压力试验 , 称为试压。除特殊情况外 , 试压主要采用() 试验。本文来源:百考试题网A . 冲击B . 负压C . 气压D . 液压9 . 化工生产中常常要将混合物进行分离 , 最常用的分离方法是蒸馏。对于沸点较高、在高温下蒸馏时能引起分解、爆炸和聚合的物质 , 较为合适的蒸馏方法是() 蒸馏。来源 : 考试大A . 常压B . 高压C . 减压D . 高温高压10 . 化工生产中的加氢裂化是在高温高压F进行的 , 加氢裂化装茸类型数多。下列关于加氢裂化过程存在的危险和控制方法的说法 , 不正确的越() 。采集者退散A . 氢气在高压下与钢接触 , 会提高钢的强段B . 要防止油品和氢气的泄漏 , 以避免发生火灾爆炸C . 加热炉要平稳操作 , 防止局部过热 , 烧穿炉管D . 反应器必须通冷氢以控制温度1 . D 2 . A 3 . D 4 . C 5 . B 6 . B 7 . B 8 . D 9 . C 10 . A百考试题相关新闻 : 09年安全工程师安全生产技术预测练习(15) 把安全工程师设为首页 , 尽情收藏你的好资料 ! 2009年注册安全工程师网络辅导招生简章 ! ! ! 更多信息请访问 : 百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com