

运输、贮存、销售烟花爆竹应注意的安全事项安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E8\\_BF\\_90\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_BF_90_)

[E8\\_BE\\_93\\_E3\\_80\\_81\\_E8\\_c62\\_645960.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_BF_90_E8_BE_93_E3_80_81_E8_c62_645960.htm) 烟花、爆竹统称为花

炮，是我国传统的手工艺品。目前，花炮生产遍及全国各地

，花炮企业超过20万，从业人员超过千万。花炮的品种日益

增多，有声、光、烟、色和造型等500多种。 一、烟花爆竹的

危害：由于花炮是爆炸物品，主要原料都具有易燃易爆的特性，

因此在生产、运输、贮存、销售等过程中，有很大的燃烧、

爆炸危险。今年，重庆市春节烟花爆竹由禁改限，将极大地

丰富节日庆典，增加群众欢乐气氛，因此做好防火安全工作

十分重要。 二、烟花爆竹的防火安全要求：烟花爆竹品种

繁多，工艺也有差别，有一些不同的防火要求，但也有一些

共同的防火要求，下面简单介绍几种防火安全常识。 采集

者退散（一）、烟花爆竹在运输中应注意哪些安全要求？ 百

考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 1.运输烟花爆竹的

车辆，应使用汽车、手推车，禁止使用翻斗车和各种挂车，

运输时遮盖要严密。 2.手推车、板车的轮盘必须是橡胶制品

，机动车应低速行驶。 3.进入仓库区的机动车辆，必须有防

火花装置。 4.装卸作业中，只许单件搬运，不得碰撞、拖拉

、摩擦、翻滚和剧烈震动，使用铁撬等铁制工具。 来源：考

试大的美女编辑们 5.运输中不得抢道，车距应不少于20米，

烟花爆竹装车堆码不超过车厢高度。 6.运输烟花爆竹必须派

专人押运，并悬挂危险物品标志。（二）、在烟花爆竹贮存

当中应注意哪些安全要求？ 1.产品应存放在专用危险品库。

库房应通风干燥，库房温度不得超过35摄氏度，相对湿度

控制在 75% 以下，并备有相应的消防器材。2.产品可以堆垛存放或货架存放。堆垛（货架）与堆垛（货架）之间应留有不小于2米宽的运输通道。堆垛或货架距内墙至少保持在0.45米，产品堆垛高度不得超过2米，货架高度不得超过1.85米。3.产品从制造日期起，在正常条件下运输、贮存，不得超过有效期。4.储存仓库与经营规模、产品品种相适应并符合安全的要求。5.储存仓库的内部安全距离、布局、建筑结构、安全疏散条件、消防设施以及防爆、防雷、防静电等安全设施符合国家法律、法规规定和国家标准或行业标准。6.烟花爆竹储存仓库的周边应有相应的防火隔离措施。7.烟花爆竹储存仓库应有明显的安全警示标志或警示语，储存现场应张贴安全管理制度和操作规程。8.严禁在烟花爆竹储存仓库内架设电气线路及设施。9.烟花爆竹储存仓库周边安全防护距离应符合国家有关规定。（三）、烟花爆竹在销售当中应注意哪些安全要求？1.烟花爆竹零售网点不得经营其他易燃易爆商品。2.专库储存，专柜销售。3.配备符合规定的消防设备和器材。4.零售场所应设置一名以上的专、兼职安全监督管理人员。5.零售点要有明显的安全警示标志或警示语，并张贴安全管理制度和操作规程。百考试题相关新闻：露天矿山安全整改技术要点的探讨 把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)