

浙江省2009年7月高等教育自学考试装饰材料与构造试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_645676.htm 浙江省2009年7月高等教育

自学考试 装饰材料与构造试题 课程代码：00708一、填空题(本大题共7小题，每空1分，共17分)请在每小题的空格中填

上正确答案。错填、不填均无分。1.建筑涂料的施涂法一般

分刷涂、_____和_____。2.空铺条木地板是由_____

、_____和_____三部分构成。百考试题自考站，你的自考

专家！3.建筑上将_____或_____能粘结成一个整体的材料

称为胶凝材料。4.一般来讲，可以从材料的_____、_____

、_____等方面来考虑，选择装饰材料的运用。5.声波在建筑

结构中的传播主要通过_____和_____来实现。6.钢筋砖

圈梁宽度同_____厚；钢筋混凝土圈梁宽度应不小

于_____mm，高度一般不小于_____mm。7.涂料有_____

作用，_____作用和其它功能。二、判断题（本大题共12小

题，每小题1分，共12分）判断下列各题，正确的在题后括号

内打“ ”，错的打“×”。1.聚酯合成石与天然岩石相比

，容重大、强度低。（ ）2.釉面砖在施工前一般不需要浸水

。（ ）3.色度深、质较密是夏材，色较浅、质较松是春材。

（ ）4.实铺条木地板是直接将木龙骨铺钉于土建地面上。（

）5.制造塑料地板使用的是ABS树脂。（ ）6.乳胶涂料只能用于

建筑内墙。（ ）7.玻璃钢化后还能进行钻孔、切割等再加工。

（ ）8.随着时间的增长逐渐变硬产生强度，最终成为坚硬

的水泥石的过程称为凝结。（ ）9.楼梯平台上部及下部过

道处的净高不应小于2000mm。（ ）10.一般民用建筑中的门

，单扇门门宽900~1000mm。 () 11.梁板式楼板的主梁的构造高度一般为跨度的1/10~1/14。 () 12.阳台地面一般低于室内地平，并有排水坡度。 () 三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.镜玻璃的厚度一般为_____最大尺寸可达_____。 () A.8~10mm 2000 × 3000mm B.8~10mm 2200 × 3000mm C.2~12mm 2200 × 3300mm D.2~12mm 2000 × 3000mm 2.经常触水的场所，应考虑使用_____地砖。 () A.彩釉陶瓷 B.无釉陶瓷 C.瓷质 D.麻石 3.厚度在_____mm以下的玻璃均可用玻璃刀进行裁切。 () A.12 B.10 C.8 D.6 4.用于室外装饰的大理石应具备由_____矿物组成，杂质含量_____且性能_____的品种。 () A.复杂少不稳定 B.单一少稳定 C.单一低不稳定 D.复杂低稳定 5.涂料的组成成分有 () A.胶粘剂、基料和固着剂 B.颜料和填料 C.主要成膜物质、次要成膜物质、溶剂、助剂 D.增塑剂、催干剂、防霉剂 6.外观纹理美观、走向呈曲线，构成圆形、椭圆形及不规则封闭曲线图形且整个截面的纹理造型差异较大的木材是 () A.枫木 B.菠萝格 C.水曲柳 D.柚木 7.平瓦屋面为主的坡屋顶细部构造层次，按顺序是 () A.防水卷材、顺水条、平瓦、屋面板、瓦条 B.瓦条、顺水条、平瓦、屋面板、防水卷材 C.屋面板、瓦条、顺水条、平瓦、防水卷材 D.屋面板、防水卷材、顺水条、瓦条、平瓦 8.墙面抹灰有一定的厚度要求，外墙一般_____mm，内墙一般_____mm，顶棚一般为_____mm。 () A.8~10 10~15 15~20 B.20~25 15~20 12~15 C.25~30 20~25 12~15 D.10~15 15~20 8~12 9.当基础部分的

土层条件_____，承载力_____，基础可以浅埋，最小深度不宜小于_____m。（ ） A.好高 0.5 B.差低 1 C.好高 2 D.差低 0.5

10.梁板式楼板为单向板时，屋面板板厚一般为板跨（短跨）的（ ） A.1/40~1/35 B.1/35~1/30 C.1/30~1/25 D.1/25~1/20

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com