

浙江省2009年7月高等教育自学考试房屋建筑学试题自考 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_645756.htm

浙江省2009年7月高等教育自学考试房屋建筑学试题 课程代码：02394 本试卷分A、B卷，使用2002年版本教材的考生请做A卷，使用2006年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。A卷一

、填空题(本大题共10小题，每空1分，共12分)请在每小
题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。1.建筑结构是实现建筑_____要求和艺术要求的物质技术手段。2.建筑设计过程一般分为三个阶段：初步设计、技术设计和_____。

3.民用建筑构造是研究房屋各组成部分的_____和_____的学科，是一门综合性的技术知识课程。4.散水的坡度一般为_____，宽度不小于_____mm。5.对于侵水楼面的防水措施一般从两方面考虑：一是解决楼面的排水，二要做好的是_____。

6.常见的隔墙形式有板材隔墙、_____和砌筑式隔墙。7.轻钢龙骨纸面石膏板整体式吊顶板缝的处理方法是_____。8.一般楼梯梯段部分的净高不小于_____mm。9.拒水粉防水屋面的保护层一般为_____。

10.厂房屋面防水的常见做法有：卷材防水屋面，瓦(板)防水屋面以及_____。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.一般民用建筑中的生活、学习或工作用房，窗台的高度为_____mm。()

A.600 B.800 C.900 D.1000 2.最常见的钢筋混凝土框架结构中，

内墙的作用为()A.分隔空间B.承重C.围护D.分隔、围护和承重

3.地下室的构造设计的重点主要是解决()A.隔音防噪B.自然通风C.天然采光D.防潮防水

4.下列_____不宜做水平防潮层。()A.防水砂浆B.防水卷材C.细石混凝土加配筋D.混合砂浆

5.预制预应力钢筋混凝土多孔板纵长边()A.可以伸入砖墙内B.不得伸入砖墙内C.可以伸入钢梁内D.可以伸入圈梁内

6.现浇钢筋混凝土楼板的特点在于()A.施工简便B.整体性好C.工期短D.不需湿作业

7.下面_____地面不属于整体地面。()A.细石混凝土B.水泥砂浆C.花岗岩D.水磨石

8.踏步尺寸设计的经验公式为()A. $h + 2b = 600 - 630\text{mm}$ B. $2h + b = 600 - 630\text{mm}$ C. $h + b = 600\text{mm}$ D. $h + 2b = 600\text{mm}$

9.倒铺式保温屋面的保温材料是()A.蛭石B.石灰炉渣C.细石混凝土D.聚氨酯发泡材料

10.厂房平面形式采用_____时，有利于提高经济指标。()A.方形B.L形C.E形D.矩形

三、简答题(本大题共5小题，共20分)

1.简述建筑空间的组合方式有哪些？(4分)

2.简述现浇钢筋混凝土楼板的施工方法及特点。(6分)

3.简述《建筑统一模数制》中扩大模数12M、30M、60M在建筑上的应用。(4分)

4.简述楼梯的组成。(3分)

5.双坡屋顶形式可分为哪几类？(3分)

四、绘图说明室内地坪的做法(包括墙身防潮)(本大题9分) 注明所有材料做法和必要尺寸(防潮层标高)。

五、绘图说明勒脚的做法。(本大题5分) 注明所有材料做法和必要尺寸(勒脚高度)。

六、绘图说明室内、外墙面装修及窗台的做法。(本大题13分) 并注明所有材料做法和必要尺寸。

七、绘出柔性防水屋面的构造层次及泛水做法。(本大题10分) 并注明材料层次及必要的尺寸。(泛水高度)

八、绘出下图中踏步节点： 、 、 。(本大题14分)

1.注明踏步面层的

构造层次、材料；2.防滑条构造及材料；3.栏杆与踏步、扶手的连接方法。九、已知单层单跨厂房的局部平面图如下图所示。（本大题7分）厂房内采用桥式起重机，A起重量为30/5t，B起重量为10t1.在断面图中绘出屋架端部示意图，表明屋架与其它构件的关系。2.在断面图中注明纵向定位轴线，并注明必要尺寸。A B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com