

java读取properties文件计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_java\\_E8\\_AF\\_BB\\_E5\\_8F\\_96\\_c97\\_645349.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_java_E8_AF_BB_E5_8F_96_c97_645349.htm)

1。使用java.util.Properties类的

load()方法 示例：`InputStream in = new`

`BufferedInputStream(new FileInputStream(name)). Properties p =`

`new Properties(). p.load(in).` 2。使用java.util.ResourceBundle类的

getBundle()方法 示例：`ResourceBundle rb =`

`ResourceBundle.getBundle(name, Locale.getDefault()).`百考试题 -

全国最大教育类网站(100test.com) 3。使

用java.util.PropertyResourceBundle类的构造函数 示例：

`InputStream in = new BufferedInputStream(new`

`FileInputStream(name)). ResourceBundle rb = new`

`PropertyResourceBundle(in).` 4。使用class变量的

getResourceAsStream()方法 示例：`InputStream in =`

`JProperties.class.getResourceAsStream(name). Properties p = new`

`Properties(). p.load(in).` 5。使用class.getClassLoader()所得到的

java.lang.ClassLoader的getResourceAsStream()方法 示例：

`InputStream in =`

`JProperties.class.getClassLoader().getResourceAsStream(name).`

`Properties p = new Properties(). p.load(in).` 6。使

用java.lang.ClassLoader类的getSystemResourceAsStream()静态方

法 示例：`InputStream in =`

`ClassLoader.getSystemResourceAsStream(name). Properties p =`

`new Properties(). p.load(in).` 补充 Servlet中可以使

用javax.servlet.ServletContext的getResourceAsStream()方法 示例

: `InputStream in = context.getResourceAsStream(path); Properties p = new Properties(); p.load(in);` 编辑特别推荐: java面向对象编程笔记15篇 Java基础学习中必须清楚的一些问题 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)