

用SAFEARRAY封装POST数据计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_94_A8SAFEARR_c97_645552.htm 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试（等考）指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 使用SAFEARRAY 封装数据进行POST.

```
SAFEARRAY * psa. //定义safearray SAFEARRAYBOUND  
rgsabound[1]. //根据数组的维数来定义几个数组元素，本例是一个一维数组  
rgsabound[0].cElements = postLen. //数组的元素个数  
rgsabound[0].lLbound = 0. //数组起始下标  
psa = SafeArrayCreate(VT_UI1, 1, rgsabound). //定义一维数组。 //psa =  
SafeArrayCreateVector(VT_UI1, 0, postLen). //和上一命令行功能相同。  
if(!psa) return E_FAIL. BSTR HUGE * pbstr.
```

```
HRESULT hr = SafeArrayAccessData(psa, (void HUGE**))
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com