

VC自定义消息postmessage用法（消息响应函数）计算机等级
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_VC_E8_87_AA_E5_AE_9A_E4_B9_c97_645839.htm VC 自定义消息

postmessage用法 1. 在 resource.h文件添加如下代码 定一个自己的消息 #define WM_MY_MESSAGE WM_USER 100

//-----by tyds 2.在...view.h的文件添加如下：

```
//{{AFX_MSG(CPostmessageView) afx_msg void
```

```
Ontydspostmessage(). afx_msg /*LRESULT*/ void
```

```
OnMyMessage(/*WPARAM wParam, LPARAM lParam*/). //-----
```

```
by tyds //}}AFX_MSG DECLARE_MESSAGE_MAP() 3.
```

在...view.cpp文件添加如下代码

```
BEGIN_MESSAGE_MAP(CPostmessageView, CView)
```

```
//{{AFX_MSG_MAP(CPostmessageView)
```

```
ON_COMMAND(ID_tyds_postmessage, Ontydspostmessage)
```

```
ON_MESSAGE(WM_MY_MESSAGE, OnMyMessage) //添加消
```

```
息映射-----by tyds //}}AFX_MSG_MAP //
```

```
Standard printing commands ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT,
```

```
CView::OnFilePrint)
```

```
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT,
```

```
CView::OnFilePrint)
```

```
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW,
```

```
CView::OnFilePrintPreview) 编辑特别推荐: 重解几道华为经典C
```

```
语言面试题 应该怎样学习C语言？ C语言学习应该注意的地方
```

```
计算机二级C语言程序设计实战 END_MESSAGE_MAP()
```

```
void CPostmessageView::Ontydspostmessage() {
```

```
MessageBox("begin post message!").  
//PostMessage(WM_MY_MESSAGE). //这里 PostMessage  
SendMessage 两则区别是 SendMessage(WM_MY_MESSAGE).  
//PostMessage 是发出去就返回 而SendMessage是发出去等到被  
//执行了 在返回 } 消息相应函数 /*LPESULT*/void  
CPostmessageView::OnMyMessage(/*WPARAM wParam,  
LPARAM lParam*/) //注意这里 的参数可要可不要 根据自己来  
定 返回值也一样 { MessageBox("post msg finished!"). // return 0. }  
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问  
www.100test.com
```