

VC实现创建进程,结束进程计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_VC\\_E5\\_AE\\_9E\\_E7\\_8E\\_B0\\_E5\\_88\\_c97\\_645862.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_VC_E5_AE_9E_E7_8E_B0_E5_88_c97_645862.htm) 在VC程序中创建进程,结束进程，按如下步骤进行即可：

1.取得进程的句柄（利用FindWindow函数得到）；  
2.获取进程ID号（用GetWindowThreadProcessId函数获取）；  
3.打开进程，OpenProcess函数中的第一个参数设为PROCESS\_TERMINATE，就可以获取处理该进程的句柄；  
4.利用TerminateProcess函数结束进程，将该函数的第二个参数设为4。代码如下：

```
//结束进程 int  
CStaticFunc::KillProcess(LPCSTR pszClassName, LPCSTR  
pszWindowTitle) { HANDLE hProcessHandle. ULONG  
nProcessID. HWND TheWindow. TheWindow = ::FindWindow(  
NULL, pszWindowTitle ). ///方法一：
```

```
::GetWindowThreadProcessId( TheWindow, 100Test 下载频道开  
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```