

2010注册资产评估师《建筑工程评估基础》单选(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E6_B3_A8_E5_86_8C_c47_646175.htm 第9页：答案

121. 普通钢筋计算长度时，当钢筋弯起60度角时增加长度为()。 A.0.268h B.0.414h C.0.577h D.0.732h 122. 建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m者，应()计算建筑面积。 A.不 B.按雨篷结构板水平投影面积 C.按雨篷结构板水平投影面积的一半 D.按檐廊结构外面积 123. 按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，当室外楼梯的最上层楼梯无永久性顶盖或有不能完全遮盖楼梯的雨篷时，()。 A.上层楼梯计算一半的面积 B.上层楼梯计算全面积 C.下层楼梯计算一半的面积 D.下层楼梯计算全面积 124. 按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，以下不应计算建筑面积的是()。 A.层高2.3m的地下商店 B.层高2.3m的设备管道层 C.外挑宽度为2.2m的悬挑雨篷 D.层高2.1m设计利用的吊脚架空层 125. 按照《建筑工程建筑面积计算规范》的规定，封闭式阳台()计算建筑面积。 A.按其围护结构外围水平投影的一半 B.按其围护结构外围水平投影面积 C.一般不 D.按净面积 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com